Opis produktu

OS400D03P

OS400D03P SWITCH FUSE



Informacje ogólne

Typ produktu:	OS400D03P
Kod zamówieniowy:	1SCA022719R0250
Numer EAN:	6417019230627
Opis katalogowy:	OS400D03P SWITCH FUSE
Opis:	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,0,1,2,Handle and shaft included,
Display Name:	OS400D03P

ABB EcoSolutions

Miejsce składowania odpadów zbiorowych:	Dostepna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności:	1SCC311050M0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD:	1SCC311198D0201

Zgodność materiału

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	1SCC011021D0201
Dane RoHS:	1SCC011020D0201
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	1SCC011025D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki:	1SCC311015M0215
Rysunki mechaniczne:	OS400_B_D_J_03.stp

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	acc. to IEC 60529 IP20
Stopień zanieczyszczenia:	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85365080
Kraj pochodzenia:	Finlandia (FI)

Wymiary

Szeroość netto:	255 mm
Wysokość netto:	230 mm
Głębokość / długość netto:	193 mm
Masa netto:	6.72 kg 14.82 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	240 mm 9.45 in
Długość opakowania (poziom 1):	270 mm 10.63 in
Wysokość opakowania (poziom 1):	206 mm 8.11 in
Waga opakowania brutto (poziom 1):	7.12 kg 15.7 lb
EAN opakowania (poziom 1):	6417019230627

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th}):	Θ = 40 °C 400 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the}):	Fully Enclosed 400 A
Rozmiar bezpiecznika:	NH0 NH1 NH2
Rodzaj przyłącza:	Standard DIN
Rodzaj rączki:	Pistol
Typ montażu:	Base mounting
Liczba biegunów:	3P
Rodzaj sterowania:	Front
Położenie zacisków przyłączeniowych:	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy:	na biegun 36 W Total 108 W
Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I_{nc}):	(500 V) 100 kA (690 V) 80 kA
Prąd znamionowy (I_n):	Obwód główny 400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e):	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 132 kW (400 V) 220 kW (415 V) 230 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Znamionowe napięcie pracy:	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw}):	for 1 s 14 kiloampere rms
Normy:	IEC 60947-3
Mechanizm rozłaczający:	03 (Left Side)
Typ zacisku:	Lug terminals
Szerokość zacisku:	25 mm
Momenty dokrecajace:	30 ... 44 N·m

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate – IEC:	1SCC311209D0201
Certyfikat ATEX:	No certification needed

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Certyfikat CCC:	CCC OS315-400 2016
Deklaracja zgodności UE:	1SCC311099D2704
Certyfikat DNV GL:	1SCC311131D0203
Certyfikat UL:	No certification needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	Q
ETIM 9:	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 10:	EC001040 - Fuse switch disconnector
UNSPSC:	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC):	5291 >> Fuse switch disconnector
eClass:	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia):	3660737
E-Numer (Szwecja):	3172080

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Rozłączniki > Rozłączniki z bezpiecznikami



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia