AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA, AKUMULATOROWA BRUZDOWNICA

54V XR FLEXVOLT® 180 mm Szlifierka kątowa z uchwytem bocznym



- Wysokowydajny silnik bezszczotkowy, więcej miedzi, dłuższy magnes, zwiększona wydajność do średnich i wymagających zastosowań
- Kompaktowa skrzynia biegów umożliwia dostęp do ciasnych przestrzeni i zapewnia głębokość cięcia 55 mm
- Hamulec elektroniczny i sprzęgło elektroniczne szybko zatrzymują tarcze po nagłym wyłączeniu maszyny i załączeniu sprzęgła podczas zablokowania tarczy
- Ochrona przed przeciążeniem POWER-OFF™ reguluje i monitoruje zasilanie silnika i modułu
- Bez akumulatora i ładowarki w kartonowym pudełku

DANE TECHNICZNE	DCG440N-XJ
Moc	54V XR FLEXVOLT®
Prędkość bez obciążenia	6500 min^{-1}
Średnica tarczy tnącej	180 mm
Gwint wrzeciona	M14
Waga bez akumulatora	3,6 kg
Wyposażenie standardowe:	uchwyt boczny przedłużenie uchwytu bocznego klucz imbusowy osłona do szlifowania osłona do cięcia bez akumulatora i ładowarki

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM OSŁONY TARCZY: PRZECIWPYŁOWA I DO PRAC BETONIARSKICH

(więcej informacji na stronie 148-149)





54V XR FLEXVOLT® 125 mm Bruzdownica



- Pierwsza na świecie bruzdownica akumulatorowa
- Hamulec elektroniczny zatrzymuje tarczę w sekundę po zwolnieniu włącznika
- Precyzyjna i prosta regulacja głębokości bruzdowania za pomocą pokrętła
- Beznarzędziowy demontaż osłony i nakrętki szybkomocującej umożliwia szybką wymianę tarczy
- WIRELESS TOOL CONTROL™ (WTC) do automatycznego, bezprzewodowego włączania odsysania pyłu po uruchomieniu maszyny
- Skuteczne odsysanie pyłu - kompatybilny z AIRLOCK™ dla łatwego połączenia z odkurzaczami DEWALT® klasy M
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 4,7 m/s^2 • K = 1,5 m/s^2

DANE TECHNICZNE	DCG200NT-XJ
Zasilanie	54V XR FLEXVOLT®
Prędkość bez obciążenia	9000 min^{-1}
Średnica tarczy tnącej	125 mm
Maks. głębokość / szerokość bruzdy	32 / 35 mm
Gwint wrzeciona	M14
Waga (z akumulatorem 108 Wh)	4,8 kg
Wyposażenie standardowe:	nakrętka szybkomocująca, 2 x diamentowa tarcza tnąca (DT90294-QZ), pierścienie dystansowe 3 / 6 / 9 / 12 mm, dłuto, adapter do odsysania AIRLOCK™, bez akumulatora i ładowarki, skrzynia T STAK™ VI

