Przewód/rura osłonowa

KLAMRY I ZACISKI

KLAMRA C-EU MOCUJĄCA POJEDYŃCZY KABEL/PRZEWÓD DO PÓŁKI BELKI

- Zapewnia podporę dla pojedynczego przebiegu rury osłonowej
- Zapewnia mocowanie do półek belki, stalowego kątownika, belek nośnych i innych wsporników konstrukcyjnych









Materiał: Stal
Finish: Ocynk na gorąco

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	A	Moment obrotowy
C12EU	337300	8 – 12 mm	12 mm Maks.	41 mm Maks.	2 N-m
C16EU	337310	12 – 16 mm	12 mm Maks.	46 mm Maks.	2 N-m
C20EU	337320	16 – 20 mm	12 mm Maks.	50 mm Maks.	2 N-m
C24EU	337330	20 – 24 mm	12 mm Maks.	54 mm Maks.	2 N-m
C28EU	337340	24 – 28 mm	12 mm Maks.	58 mm Maks.	2 N-m
C32EU	337350	28 – 32 mm	12 mm Maks.	63 mm Maks.	2 N-m
C36EU	337360	32 – 36 mm	12 mm Maks.	67 mm Maks.	2 N-m
C40EU	337370	36 – 40 mm	12 mm Maks.	71 mm Maks.	2 N-m
C44EU	337380	40 – 44 mm	12 mm Maks.	81 mm Maks.	4 N-m
C48EU	337390	44 – 48 mm	12 mm Maks.	85 mm Maks.	4 N-m
C52EU	337400	48 – 52 mm	12 mm Maks.	90 mm Maks.	4 N-m
C56EU	337410	52 – 56 mm	12 mm Maks.	94 mm Maks.	4 N-m
C60EU	337420	56 – 60 mm	12 mm Maks.	98 mm Maks.	4 N-m
C64EU	337430	60 – 64 mm	12 mm Maks.	102 mm Maks.	4 N-m
C70EU	337440	64 – 70 mm	12 mm Maks.	109 mm Maks.	4 N-m
C76EU	337450	70 – 76 mm	12 mm Maks.	113 mm Maks.	4 N-m
C82EU	337460	76 – 82 mm	12 mm Maks.	119 mm Maks.	4 N-m

Wkręt jest ocynkowany galwanicznie na klamrach o zewnętrznej średnicy 40 mm lub mniej.