D730427 1/5/-/80

19 50 730 427

8 592920 136485

IP55



produkt: wyłącznik dzwonkowy (1/0) ▪ design: Cyklone ▪ napięcie: 250 V~ ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 1 przyciskowy wodoodporny ▪ stopień ochrony: IP55 ▪ kolor: szary ▪ opakowanie: 1 szt.

D730429 1/5/-/45

19 50 730 429

8 592920 136515

IP55 1×



produkt: kombinacja przełącznika nr 6 i pojedynczego gniazda ze stykiem ochronnym i pokrywą ▪ design: Cyklone ▪ napięcie: gniazdo 250 V~/16 A max.; przełącznik 250V~, 10AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: podwójne wodoodporne - 1× gniazdo + 1× przełącznik ▪ stopień ochrony: IP55 ▪ kolor: szary ▪ opakowanie: 1 szt.

Materiały instalacyjne

Zaciski i listwy

- bezpieczne i przejrzyste łączenie przewodów
- szybki montaż bez zbędnych komplikacji
- niezawodne rozwiązanie do instalacji elektrycznych
- trwałe materiały do długotrwałego użytkowania
- odpowiednie do montażu oraz serwisu okablowania

A2201 10/-/-/400

31 14 220 100

8 592920 039847



produkt: plastikowa listwa zaciskowa czterotorowa do puszek ▪ do przewodów o przekroju: 4 mm ▪ napięcie znamionowe: 400 V~ ▪ opakowanie: 10 szt., woreczek PE

A9101 10/-/-/2,400

31 14 991 010

NOWOŚĆ

8 592920 154489

12–13 mm SOLID 0.2–4 mm²



10×

produkt: zacisk bezśrubowy ▪ do przewodów o przekroju: 0,2–4 mm2 ▪ prąd: 32 A ▪ napięcie znamionowe: 450 V~ ▪ opakowanie: 10 szt., woreczek ▪ wymiary: 13,2 × 20,1 × 9,2 mm ▪ ochrona UV: nie ▪ zakres temperatury pracy: -10°C – 85°C ▪ spełnia wymagania normy: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samogasnący: EN 60695-2 -11 (850°C) ▪ napięcie izolacji: EN 60998-2-1 (250 V)

A9102 10/-/-/2,000

31 14 991 020

NOWOŚĆ

8 592920 154496

12–13 mm SOLID 0.2–4 mm²



10×

produkt: zacisk bezśrubowy ▪ do przewodów o przekroju: 0,2–4 mm2 ▪ prąd: 32 A ▪ napięcie znamionowe: 450 V~ ▪ opakowanie: 10 szt., woreczek ▪ wymiary: 18,8 × 20,1 × 9,2 mm ▪ ochrona UV: nie ▪ zakres temperatury pracy: -10°C – 85°C ▪ spełnia wymagania normy: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samogasnący: EN 60695-2 -11 (850°C) ▪ napięcie izolacji: EN 60998-2-1 (250 V)

A9103 10/-/-/1,600

31 14 991 030

NOWOŚĆ

8 592920 154502

12–13 mm SOLID 0.2–4 mm²



10×

produkt: zacisk bezśrubowy ▪ do przewodów o przekroju: 0,2–4 mm2 ▪ prąd: 32 A ▪ napięcie znamionowe: 450 V~ ▪ opakowanie: 10 szt., woreczek ▪ wymiary: 24,4 × 20,1 × 9,2 mm ▪ ochrona UV: nie ▪ zakres temperatury pracy: -10°C – 85°C ▪ spełnia wymagania normy: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samogasnący: EN 60695-2 -11 (850°C) ▪ napięcie izolacji: EN 60998-2-1 (250 V)