1715FL/B

Lusterko inspekcyjne prostokątne giętkie, z podświetleniem



	Art.	L mm	A mm	B mm		
	017150115	1712TF	553	53	90	

1715I

Lusterko inspekcyjne teleskopowe z przegubem, z funkcją powiększenia 5x

- Rękojeść antypoślizgowa z PCW
- Głowica i ramię wykonane ze stali nierdzewnej



	Art.	L mm	D mm		
	017150020	1715I	250÷720	55	

1720/B6

Komplet 6 pilników igiełkowych



	Art.		
	017200002	1720/B6	

1723

Napinacz do sprężyn

	Art.	L mm		
	017230001	1723	210	

1737NX

Szczotka do czyszczenia klocków hamulcowych



	Art.	L mm		
	017370010	1737NX	270	

1742AN/C

Zestaw nitownicy 1742AN i 80 nitonakrętek stalowych

420x240x80 mm 2,5 kg



	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	5
1742R-A/M4	4	6	10
1742R-A/M5	5	7	20
1742R-A/M6	6	9	20
1742R-A/M8	8	11	10
1742R-A/M10	10	13	10
1742R-A/M12	12	15	5

	Art.		
	017420106	1742AN/C	

1750/750

Smarownice dźwigniowe

- Mogą być napełniane tubami ze smarem lub smarem luzem



	Art.		
	017500750	1750/750	

1750M

Mini smarownica

- Z dyszą o bardzo małej średnicy
- Odpowiednia szczególnie do narzędzi pneumatycznych



	Art.	cc	D mm	L mm		
	017500025	1750M	100	43	145	

1750TA HIT!

Samoblokująca złączka do smarowania wysokociśnieniowego z 6 bolcami blokującymi

- Łatwa do odłączenia, nawet pod ciśnieniem
- Gwint M10x1: odpowiedni do wszystkich typów smarownic elektrycznych, pneumatycznych, ręcznych itd.
- Brak deformacji do 550 Bar
- Raz zamocowana pozostaje w osi połączona ze smarownicą, nie musi być trzymana jak zwykłe dysze



	Art.	D mm	L mm		
	017500025	1750M	17	30	

1750RT HIT!

Końcówka czteroszczękowa do smarownic

- M 10x1 mm



	Art.		
	017500110	1750RT	

1751N

Olejarki ciśnieniowe metalowe, z rurką giętką



	Art.	cc	D mm	L mm		
	017510020	1751N/200	200	62	140	
	017510030	1751N/300	300	75	140	
	017510050	1751N/500	500	85	140	
	017510075	1751N/750	750	100	140	
	017510100	1751N/1000	1000	100	140	