Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ścianki boczne, PanelSeT SFN, do obudowy H1800 D600mm, mocowanie zewnętrzne, 2 sztuki

NSY2SPN186

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Panel boczny
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	- H: 1800 mm D: 600 mm
Miejsce montażu	Boki obudów

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	PanelSeT SFN
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 panel boczny
materiał	Stal
Masa produktu	94,5 kg
kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby zależny, uwięziony - z zewnatrz obudowy lokalizacja
Wysokość	Znamionowy: 1800 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	58,000 cm
Długość opakowania 1	181,000 cm
Waga opakowania 1	29,500 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	83,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	620,000 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**154 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**75 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**8 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**66 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Bez PCV	**Tak**
Bez silikonu	**Tak**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**97**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Tak**

Image of product / Alternate images

Alternative



