

DŁAWNICE PG IP68 W KOMPLECIE Z NAKRĘTKĄ
CABLE GLAND WITH HEXAGONAL LOCKNUT

KOD	GWINT DIN 40430	Ø mm MIN/MAX	OPAKOWANIE szt.	KARTON szt.
EM4707PGBM	PG 7	3-7	10	100
EM4709PGBM	PG 9	5-10	10	100
EM4711PGBM	PG 11	8-12	10	100
EM4713PGBM	PG 13,5	8-12	10	100
EM4716PGBM	PG 16	10-17	10	100
EM4721PGBM	PG 21	12-21	10	100
EM4729PGBM	PG 29	19-25	10	100
EM4736PGBM	PG 36	25-35	5	50
EM4742PGBM	PG 42	28-38	5	50
EM4748PGBM	PG 48	35-45	5	50



DŁAWNICE METRYCZNE IP68 W KOMPLECIE Z NAKRĘTKĄ
CABLE GLAND WITH HEXAGONAL LOCKNUT

KOD	GWINT EN 60423	Ø mm MIN/MAX	OPAKOWANIE szt.
EM4712MBM	M 12x1,5	3-7	25
EM4717MBM	M 16x1,5	5-10	25
EM4720MBM	M 20x1,5	8-12	25
EM4725MBM	M 25x1,5	10-17	20
EM4732MBM	M 32x1,5	12-21	20
EM4740MBM	M 40x1,5	19-25	10
EM4750MBM	M 50x1,5	25-35	5
EM4763MBM	M 63x1,5	35-45	5



BIAŁE OPASKI KABLOWE BEZHALOGENOWE Z POLIAMIDU 6.6 - KLASA NIEPALNOŚCI UL 94 V2
POLYAMIDE 6,6 CLASS UL 94 V2 CABLE TIES

Temperatura pracy: -40 st C - +85 st C. Temperatura instalacji: -10 st C - +60 st C. Dopuszczenia morskie

KOD	ROZMIAR mm	OPAKOWANIE szt.	KARTON opak.
BMB0824 / 5201	75x2,2	100	200
BMB1025 / 5203	98x2,5	100	150
BMB1225 / 5205	135x2,5	100	120
BMB1248 / 5212	120x4,5	100	80
BMB1436 / 5209	140x3,6	100	70
BMB1625 / 5206	160x2,6	100	100
BMB1648 / 5211	160x4,5	100	60
BMB1948 / 5213	178x4,8	100	50
BMB2025 / 5207	200x2,6	100	80
BMB2036 / 5214	200x3,5	100	70
BMB2048 / 5215	200x4,8	100	40
BMB2076 / 5223	180x7,8	100	25
BMB2548 / 5216	250x4,8	100	45
BMB2936 / 5210	290x3,5	100	45
BMB2976 / 5226	300x7,8	100	15
BMB3048 / 5217	290x4,5	100	35
BMB3736 / 5208	370x3,6	100	40
BMB3748 / 5219	360x4,5	100	30
BMB3776 / 5227	365x7,8	100	15
BMB3948 / 5218	390x4,8	100	50
BMB4348 / 5220	430x4,5	100	50
BMB4390 / 5229	450x7,5	100	25
BMB5013 / 5237	500x12,5	50	10
BMB5390 / 5231	540x7,8	100	20
BMB7190 / 5233	750x7,8	100	12
BMB7213 / 5239	720x12,5	50	6
BMB8190 / 5234	780x9	100	10
BMB8513 / 5241	850x12,5	50	6
BMB9013 / 5243	1000x12,5	50	5

