RBK 1 pro (250 A, 690 V)



RBK 1 pro
wykonanie podstawowe
do montażu
na płycie montażowej

Tabela 94. Dane techniczne

Parametr			RBK 1 pro		RBK 1 pro-S		
Znamionowy prąd cieplny I_{th}		A	250		250		
Napięcie znamionowe U_n		V	690		690		
Kategoria użytkowania		-	AC-23B	DC-22B	AC-23B	AC-22B	DC-22B[2)]
Znamionowy prąd łączeniowy I_e		A	250	250	250	250	250
Napięcie łączeniowe U_e		V	690	250	400	690	250
Prąd znam. zwar. umowny wytrzymywany	690 V	kA	80	25/ 250 V	80		25/ 250 V
	500 V		-		-		
	400 V		100		100		
Znam. prąd zwar. załączalny umowny	690 V	kA	80	25/ 250 V	80		25/ 250 V
	500 V		-				
	400 V		100		100-		
Znamionowe napięcie izolacji U_i		V	1000		1000		
Znam. nap. udarowe wytrz. U_{imp}		kV	8		8		
Częstotliwość znamionowa		Hz	50-60	-	50-60		-
Trwałość mechaniczna		c.p.	1600		1600		
Trwałość łączeniowa		c.ł.	200		200		
Stopień ochrony IP		-	20		20		
Ciężar		kg	~2		~2,5		
Wielkość wkładek bezpiecznikowych		-	1		1		

Tabela 95. Wykonania

RBK 1 pro/250 A			
Montaż na płycie		**Rodzaj zacisków kablowych**	**Nr katalogowy**
RBK 1 pro	dla przewodów z odizolowanymi końcami	mostkowe	63-811748-011
RBK 1 pro-M	dla przewodu z zaprasowanymi końcówkami kablowymi	śrubowe	63-811748-021
RBK 1 pro-V	dla przewodów z odizolowanymi końcami	zacisk typu V	63-811748-031
RBK 1 pro VG	dla przewodów z odizolowanymi końcami, zaciski górne - zacisk typu V, zaciski dolne - mostkowe	zacisk typu V / mostkowe	63-811784-011
RBK 1 pro VG-M	dla przewodów z odizolowanymi końcami, zaciski górne - zacisk typu V, zaciski dolne - śrubowe	zacisk typu V / śrubowe	63-811784-021
RBK 1 pro VD	dla przewodów z odizolowanymi końcami zaciski górne - mostkowe, zaciski dolne - zacisk typu V	mostkowe / zacisk typu V	63-811784-031
RBK 1 pro VD-M	dla przewodów z odizolowanymi końcami, zaciski górne - śrubowe, zaciski dolne - zacisk typu V	śrubowe / zacisk typu V	63-811784-041

APASYS 60	RBK 1 pro-S			
	Montaż na most szynowy o rozstawie 60 mm		**Rodzaj zacisków kablowych**	**Nr katalogowy**
	RBK 1 pro-SG 60	odpływ przewodami od góry, dla przewodów z odizolowanymi końcami	mostkowe	63-811750-011
	RBK 1 pro-SD 60	odpływ przewodami od dołu, dla przewodów z odizolowanymi końcami	mostkowe	63-811750-021
	RBK 1 pro-SG-M 60	odpływ przewodami od góry, dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi	śrubowe	63-811750-051
	RBK 1 pro-SD-M 60	odpływ przewodami od dołu, dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi	śrubowe	63-811750-061
	RBK 1 pro-SG-V 60	odpływ przewodami od góry, dla przewodów z odizolowanymi końcami	zacisk typu V	63-811750-091
	RBK 1 pro-SD-V 60	odpływ przewodami od dołu, dla przewodów z odizolowanymi końcami	zacisk typu V	63-811750-101