

## LNOW2 BTICINO

# LIVING NOW - ŁĄCZNIK SCHODOWY - ZACISKI ŚRUBOWE - 1 MODUŁ

REF. K4003 | EAN. 8005543610220

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Układ połączeń** | Łącznik krzyżowy |
| **Sposób działania** | Przycisk wahadłowy |
| **Konfiguracja elementów** | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| **Liczba modułów (dla systemów modułowych)** | 1 |
| **Przycisk** | Tak |
| **Sposób montażu** | Montaż podtynkowy |
| **Sposób mocowania** | Zatrzask |
| **Z płytą montażową** | Nie |
| **Materiał** | Tworzywo sztuczne |
| **Gatunek materiału** | Tworzywo termoplastyczne |
| **Bezhalogenowe** | Tak |
| **Model antybakteryjny** | Nie |
| **Zabezpieczenie powierzchni** | Stan surowy |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy |
| **Kolor** | Inne |
| **Numer ral (zbliżony)** | 7015 |
| **Kolor elementu przełączającego** | Inne |
| **Miejsce na oznaczenie** | Nie |

| | |
|---|---|
| **Podświetlenie** | Nie |
| **Funkcja podświetlenia** | Orientacyjne |
| **Rodzaj podświetlenia** | Inne |
| **Stopień ochrony (ip)** | IP20 |
| **Odporność udarowa** | IK04 |
| **Napięcie znamionowe** | 250V |
| **Prąd znamionowy** | 10-MarkingA |
| **Prąd łączeniowy do świetlówek** | 10-MarkingAX |
| **Styki sygnału zwrotnego** | Nie |
| **Typ połączenia** | Zacisk śrubowy |
| **Przełącznik ogrzewania** | Nie |
| **Przełącznik pralkowy** | Nie |
| **Szerokość osprzętu** | 22mm |
| **Wysokość osprzętu** | 45mm |
| **Głębokość osprzętu** | 34mm |
| **Głębokość wbudowania** | 32mm |
| **Min. głębokość puszki montażowej** | 42mm |
| **Kompatybilny z apple homekit** | Nie |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Kompatybilny z asystentem google** | Nie |
| **Kompatybilny z amazon alexa** | Nie |
| **Z obsługą ifttt** | Nie |
| **Zakres temperatury pracy (min-max)** | -5-35°C |
| **Temperatura magazynowania (min-max)** | -5-35°C |
| **Rodzaj napięcia** | AC |
| **Zakres częstotliwości (min-max)** | 50-60Hz |
| **Obowiązkowy neutralny** | Nie |
| **Oznakowanie zacisków przyłączeniowych** | Nie |
| **Rodzaj kabla do podłączenia** | Elestyczny lub sztywny |
| **Przekrój żyły (min-max)** | 1.5-2.5mm² |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.