MOREK SP. Z O.O.
+48 501 642 007
morekpl@morek.eu



Szyna łączeniowa sztyftowa QuickBar, 4-polowa, przekrój 16mm², typ E, długość 8 modułów, rozstaw 17.8mm:L1,L2,L3,N,L1,

MEP40816N00

Kod produktu	MEP40816N00
Kod EAN	4744397044174
Klasyfikacja ETIM	EC000215
Seria produktu	Quickbar
Kod CN8	85369095
Jednostka	szt
Wielkość opakowania:	10
Waga netto	0,08 kg

000

Liczba faz	3
Liczba biegunów	4
Do liczby urządzeń	2
Wielkość odstępów	4 mm
Przekrój	16 mm²
Długość	140 mm
Możliwość przycięcia na wymiar	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	17.8
Znamionowy prąd ciągły Iu	80 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Pin/sztyft
Z izolacją	Tak
Znamionowe napięcie udarowe	- kV
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq	- kA
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue	1000 V
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	- kA
Do urządzeń z torem N	Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi	Nie
Kolor	Szary

Szyny prądowe, łączeniowe QuickBar – szybkie i gotowe do montażu rozwiązanie dla wyłączników MCB. System szyn prądowych od firmy Morek QuickBar został zaprojektowany w celu uproszczenia, przyspieszenia i standaryzacji okablowania rozdzielnic. W przeciwieństwie do tradycyjnych szyn, które wymagają cięcia, gratowania, czyszczenia i montażu zaślepek, QuickBar dostarczane są jako gotowe elementy, przygotowane do instalacji bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu montażu nawet o 70% w porównaniu do klasycznego okablowania lub standardowych szyn. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko błędów instalacyjnych, ogranicza zanieczyszczenia wewnątrz rozdzielnicy i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Kompaktowa konstrukcja oraz modułowy design zapewniają pełną funkcjonalność elektryczną przy znacznie wyższej efektywności montażu. Najważniejsze cechy: Do 70% szybszy montaż w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Gotowe do użycia – brak konieczności obróbki. Kompatybilność z szeroką gamą wyłączników MCB. Wysoka jakość izolacji i niezawodność elektryczna. Dostępność różnych konfiguracji biegunów, długości i przekrojów. Specyfikacja techniczna: Napięcie znamionowe: 1000 V AC/DC. Stopień ochrony: IP20. Odporność temperaturowa: do 90°C, materiał trudnopalny. Materiał bezhalogenowy. Zgodność z normami: EN 60947-1 / IEC 60947-1. EN 61439-1 / IEC 61439-1.