MOREK SP. Z O.O.
+48 501 642 007
morekpl@morek.eu



# Szyna łączeniowa widełkowa QuickBar, 4-polowa, przekrój 10mm², typ E, długość 8 modułów, rozstaw 17.8mm: 1,L2,L3,N,L1,

**MEF40810N00**

| | |
|---|---|
| Kod produktu | MEF40810N00 |
| Kod EAN | 4744397043993 |
| Klasyfikacja ETIM | EC000215 |
| Seria produktu | Quickbar |
| Kod CN8 | 85369095 |
| Jednostka | szt |
| Wielkość opakowania: | 10 |
| Waga netto | 0,056 kg |

000

| | |
|---|---|
| Liczba faz | 3 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Do liczby urządzeń | 2 |
| Wielkość odstępów | 11 mm |
| Przekrój | 10 mm² |
| Długość | 140 mm |
| Możliwość przycięcia na wymiar | Nie |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 17.8 |
| Znamionowy prąd ciągły Iu | 63 A |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Widełkowe |
| Z izolacją | Tak |
| Znamionowe napięcie udarowe | - kV |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | - kA |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue | 1000 V |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | - kA |
| Do urządzeń z torem N | Tak |
| Do urządzeń ze stykami pomocniczymi | Nie |
| Kolor | Szary |

Szyny prądowe, łączeniowe QuickBar – szybkie i gotowe do montażu rozwiązanie dla wyłączników MCB. System szyn prądowych od firmy Morek QuickBar został zaprojektowany w celu uproszczenia, przyspieszenia i standaryzacji okablowania rozdzielnic. W przeciwieństwie do tradycyjnych szyn, które wymagają cięcia, gratowania, czyszczenia i montażu zaślepek, QuickBar dostarczane są jako gotowe elementy, przygotowane do instalacji bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu montażu nawet o 70% w porównaniu do klasycznego okablowania lub standardowych szyn. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko błędów instalacyjnych, ogranicza zanieczyszczenia wewnątrz rozdzielnicy i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Kompaktowa konstrukcja oraz modułowy design zapewniają pełną funkcjonalność elektryczną przy znacznie wyższej efektywności montażu. Najważniejsze cechy: Do 70% szybszy montaż w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Gotowe do użycia – brak konieczności obróbki. Kompatybilność z szeroką gamą wyłączników MCB. Wysoka jakość izolacji i niezawodność elektryczna. Dostępność różnych konfiguracji biegunów, długości i przekrojów. Specyfikacja techniczna: Napięcie znamionowe: 1000 V AC/DC. Stopień ochrony: IP20. Odporność temperaturowa: do 90°C, materiał trudnopalny. Materiał bezhalogenowy. Zgodność z normami: EN 60947-1 / IEC 60947-1. EN 61439-1 / IEC 61439-1.