MOREK SP. Z O.O.
+48 501 642 007
morekpl@morek.eu



Szyna łączeniowa widełkowa MCB, 4-polowa, przekrój 10 mm², typ T, długość 56 modułów, rozstaw 17,8 mm, zaślepki A2: L1,L2,L3,N,L1

MEF45610N00

Kod produktu	MEF45610N00
Kod EAN	4744397044310
Klasyfikacja ETIM	EC000215
Seria produktu	MCB Busbar
Kod CN8	85369095
Jednostka	szt
Wielkość opakowania:	10
Waga netto	0,591 kg

000

Liczba faz	3
Liczba biegunów	4
Do liczby urządzeń	28
Wielkość odstępów	11 mm
Przekrój	10 mm²
Długość	1000 mm
Możliwość przycięcia na wymiar	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	17.8
Znamionowy prąd ciągły Iu	63 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Widełkowe
Z izolacją	Tak
Znamionowe napięcie udarowe	- kV
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq	- kA
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue	1000 V
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	- kA
Do urządzeń z torem N	Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi	Nie
Kolor	Szary

Szyny prądowe, łączeniowe MCB 1 m do cięcia – elastyczne dopasowanie do każdej rozdzielnicy. Szyny prądowe MCB o długości 1 metra przeznaczone są do indywidualnego dopasowania w instalacjach rozdzielczych. Możliwość przycięcia do wymaganej liczby modułów pozwala na precyzyjne dopasowanie do konfiguracji rozdzielnicy bez kompromisów w zakresie parametrów elektrycznych i stabilności mechanicznej. System obsługuje zarówno połączenia typu widełkowego (fork), jak i sztyftowego (pin) i jest kompatybilny z wyłącznikami nadprądowymi (MCB) wiodących producentów. Konstrukcja zapewnia pewny kontakt, równomierny rozkład prądu oraz zgodność z obowiązującymi standardami instalacyjnymi. Najważniejsze cechy: Długość standardowa 1 m – możliwość przycięcia do wymaganej liczby modułów. Elastyczne dopasowanie do rozdzielnic i układów instalacyjnych. Kompatybilność z szeroką gamą wyłączników MCB. Połączenia typu fork i pin. Stabilna i bezpieczna dystrybucja prądu. Specyfikacja techniczna: Napięcie znamionowe: 1000 V AC/DC. Stopień ochrony: IP20 (z zaślepkami końcowymi). Odporność temperaturowa: do 90°C, materiał trudnopalny. Materiał: przewodnik miedziany w obudowie izolacyjnej. Przekroje: 10 mm², 16 mm². Rozstaw (pitch): 17,8 mm. Konfiguracje: jedno-, dwu- oraz wielobiegunowe (zależnie od wersji). Montaż: pod zaciskami wyłączników MCB. Zgodność z normami: EN 60947-1 / IEC 60947-1. EN 61439-1 / IEC 61439-1.