- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 200 × 145 × 28 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK07
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 500 lm | 50 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105726

ZS2642 1/-/-/10

15 31 242 642

- moc: 100 W
- strumień świetlny: 11 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 300 × 220 × 42 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




11 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105740

ZS2652 1/-/-/5

15 31 242 652

- moc: 150 W
- strumień świetlny: 16 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 335 × 270 × 43 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




16 500 lm | 150 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105764

ZS2662 1/-/-/3

15 31 242 662

- moc: 200 W
- strumień świetlny: 22 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 390 × 300 × 49 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




22 000 lm | 200 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105788

ZS2672 1/-/-/2

15 31 242 672

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 95 × 70 × 54 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1 100 lm | 10 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105801

ZS2712 1/-/-/20

15 31 242 712