EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj termostatu: przewodowy stykowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 90 °C ▪ ustawienie temperatury: 0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V, 400 V AC ▪ wymiary: 38 × 54 × 105 mm





16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 021910

P5681 1/-/5/20

21 01 103 000

---

rodzaj termostatu: przewodowy z czujnikiem kapilarnym ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 90 °C ▪ ustawienie temperatury: 0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ długość czujnika kapilarowego: 1 m, Ø 7 mm ▪ zasilanie: 230 V, 400 V AC ▪ wymiary: 38 × 54 × 105 mm





16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 021927

P5682 1/-/5/20

21 01 104 000

---

rodzaj termostatu: przewodowy stykowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ rodzaj ustawienia temperatury: ręcznie ▪ pomiar temperatury: 5 °C do 80 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 80 °C, co 0,1 °C ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 5 A rezystancyjne, 1,5 A indukcyjne ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 41 × 50 × 138 mm





5 A/1.5 A | LED indication | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088302

P5683 1/-/5/30

21 01 107 000

---

rodzaj termostatu: przewodowy z czujnikiem kapilarnym ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ rodzaj ustawienia temperatury: ręcznie ▪ pomiar temperatury: 5 °C do 90 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 90 °C, co 0,1 °C ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 5 A rezystancyjne, 1,5 A indukcyjne ▪ długość czujnika kapilarowego: 0,9 m, Ø 6 mm ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 36 × 45 × 138 mm





5 A/1.5 A | LED indication | Energy saving | 5–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088333

P5684 1/-/5/30

21 01 108 000

---

rodzaj termostatu: przewodowy stykowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 90 °C ▪ ustawienie temperatury: 0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V, 400 V AC ▪ wymiary: 57 × 38 × 108 mm, sumpa: 110 mm, Ø 8 mm, gwint 1/2"





16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120934

P5685 1/-/5/15

21 01 109 000