

DPX32 LEGRAND

WYŁĄCZNIK Z WYZWALACZEM ELEKTRONICZNYM S1 DPX3 630 4P 630A 70KA

REF. 422527 | EAN. 3414970382931

Parametry techniczne

Znamionowy prąd ciągły iu	630A
Zakres napięcia znamionowego (min-max)	220-690V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa icu przy 400 v, 50 hz	70-BoxkA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego (min-max)	252-630A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego (min-max)	378-6300A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego (min-max)	5000-5000A
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie th	Nie
Opcjonalny montaż na szynie din th	Nie

Liczba styków pomocniczych przełącznych	2
Ze wskaźnikiem wyłączenia	Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Tak
Liczba biegunów	4
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych	Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
W komplecie z zabezpieczeniem	Tak
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP30

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.