nVent CADDY Speed Link Uniwersalny system zawiesi linkowych


ZAMKI BLOKUJĄCE I LINKI NVENT CADDY SPEED LINK

ZAMEK DO WERSJI NVENT CADDY SPEED LINK SLK

- Mechanizm zamka blokującego „pchnij/pociągnij" umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi
- Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny
- Możliwość rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umieścić go bliżej obciążenia
- Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic
- Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości







Materiał: Stal, Polipropylen, Stop cynku

Numer części	Numer artykułu	Średnica linki	Wysokość	Szerokość	Grubość	Kąt	Certyfikaty	Standardowa ilość w opakowaniu
SLK2C200	196600	1,5 – 2,0 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Maks.	cULus, ITB	200 pc
SLK3C200	196730	3,0 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Maks.		200 pc


Zamki blokujące są do użytku tylko ze szpulami linki nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą, określoną średnicą linki, co zamek blokujący. Nie stosować z innymi linkami.


ZAMEK DO WERSJI NVENT CADDY SPEED LINK SLS

- Zamek blokujący z pojedyńczą tulejką umożliwia szybką prefabrykację z profilami lub wspornikami
- Nachodząca nakrętka szybko i bezpiecznie instaluje do profila strut lub wspornika, aby utrzymać zamek blokujący w pozycji i ułatwić instalację
- Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi
- Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut
- Nachodząca nakrętka prowadzi linkę do zamka blokującego i daje stabilność podpory
- Instalacja z otwartą stroną profila skierowaną w górę lub w dół, aby uzyskać więcej elastyczności









Materiał: Stal, Polipropylen, Stop cynku

Numer części	Numer artykułu	Średnica linki	Rozmiar gwintu	Wysokość 1	Wysokość 2	Szerokość	Grubość	Rozmiar otworu	Slot Size
SLS2C50	196739	2 mm	M8	53 mm	43.5 mm	16 mm	4 mm Maks.	8 – 10 mm	8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm
SLS3C50	196740	3 mm	M12	53 mm	46.5 mm	20 mm	6 mm Maks.	12 – 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm

Zamek blokujący 2 mm pasuje do profili C typu E0 i E0L.

Zamek blokujący 3 mm pasuje do profili C typu E1, E2, E2L, E3, E4, E5, oraz profili Strut typu C perforowany, A perforowany, AS otworowany, CC perforowany, AA perforowany.

Zamki blokujące są do użytku tylko ze szpulami linki nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą, określoną średnicą linki, co zamek blokujący. Nie stosować z innymi linkami.