







Pieszyce **Rozdzielnica kompaktowa**

- wykonana z odpornego na uderzenia poliamidu
- małe wymiary ze względu na zwartą obudowę
- z uchwytem do podwieszania
- okablowanie wykonane- gotowa do podłączenia
- do montażu na zewnątrz i wewnątrz hal fabrycznych, na placach budowy itp.



IP44




			
1 x gniazdo 16A 4P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x gniazdo 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x gniazdo 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	3 x gniazdo 16A 4P 400V
1 x wtyczka 16A 4P 400V	1 x wtyczka 16A 5P 400V	1,5m przewodu H07RN-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x wtyczka 16A 4P 400V
9430002W	**9430003W**	**9430003Wk**	**9430006W**
			
3 x gniazdo 16A 5P 400V	3 x gniazdo 16A 5P 400V	3 x gniazdo 32A 4P 400V	3 x gniazdo 32A 5P 400V
1 x wtyczka 16A 5P 400V	1,5m przewodu H07RN-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x wtyczka 32A 4P 400V	1 x wtyczka 32A 5P 400V
9430007W	**9430007Wk**	**9430008W**	**9430009W**
			
3 x gniazdo 32A 5P 400V	3 x gniazdo 16A 3P 230V w układzie przemysłowym	3 x gniazdo 16A 2P 24V	3 x gniazdo 16A 2P 42V
1,5m przewodu H07RN-F 5x4 ze zwrotnicą faz CEE 32A 5P 400V	1 x wtyczka 16A 3P 230V w układzie przemysłowym	1,5m przewodu H07RN-F 2x2,5 z wtyczką CEE 16A 2P 24V	1,5m przewodu H07RN-F 2x2,5 z wtyczką CEE 16A 2P 42V
9437114W	**9430401W**	**9430024W**	**9430350W**

Koło **Rozdzielnica z wyłącznikiem**

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 162x116x76**
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do montażu w halach przemysłowych itd.



IP44

			
1 x gniazdo 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V 1 x wyłącznik 0-1	1 x gniazdo 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V 1 x wyłącznik 0-1	1 x gniazdo 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V 1 x wyłącznik 0-1 1 x topik	1 x gniazdo 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V 1 x wyłącznik 0-1 1 x topik
1 x M20 dławnica kablowa 1 x zaślepka M20	1 x M20 dławnica kablowa 1 x zaślepka M20	1 x M25 dławnica kablowa 1 x zaślepka M25	1 x M25 dławnica kablowa 1 x zaślepka M25
9769214W	**9769215W**	**9769224W**	**9769225W**