

NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - GNIAZDO OGRODOWE 2X2P+Z KOMPLET NATYNKOWY 16A-250V~ ANTRACYT

REF. 069749L | EAN. 3414971882386

Parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun n	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	4
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów usb-a	0
Liczba gniazd	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	4
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Stopień ochrony (IP)
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy

Z pokrywą uchylną	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Antracyt
Numer ral (zbliżony)	7016
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Inne
Sposób mocowania	Inne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe	250V
Zakres częstotliwości (min-max)	50-60Hz
Stopień ochrony (ip)	IP55
Szerokość osprzętu	159.4mm
Wysokość osprzętu	463.5mm
Głębokość osprzętu	68mm
Kompatybilny z apple homekit	Nie
Kompatybilny z amazon alexa	Nie
Kompatybilny z asystentem google	Nie
Z obsługą ifttt	Nie
Z repeaterem wlan	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z vde	Nie
Zakres temperatury pracy (min-max)	-10-40°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-25-60°C
Rodzaj napięcia	AC
Zasilanie	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Z okablowaniem	Nie
Przekrój zacisków (min-max)	1.5-2.5mm²
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły (min-max)	1.5-2.5mm²
Średnica otworu montażowego (min-max)	16-25mm
Uchwyt na kabel	Dławik kablowy
Podłączony obiekt	Nie
Liczba wolnych miejsc modułowych	0

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Charakterystyka produktu

- - stopień ochrony IP55- duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania wewnątrz obudowy natynkowej - demontowalna obudowa natynkowa ułatwiająca dostęp do mechanizmu z każdej strony- zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu i kierunku wprowadzania przewodów- konstrukcja z podwójnym ożebrowaniem dla zwiększenia sztywności- doskonałe przyleganie do każdego rodzaju ściany dzięki podwójnie żłobionej elastycznej membranie

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.