

WKLAP LEGRAND

WKŁADKA BEZPECZNIKOWA CYLINDRYCZNA BEZ SYGNALIZACJI GG 125A 22X58 HPC

REF. 015597 | EAN. 3245060155971

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć. Typ gG do obwodów zasilających odbiory o niskich prądach rozruchowych.

Parametry techniczne

Model	Bezpiecznik ceramiczny
Szerokość	22mm
Rozmiar	22x58 mm
Prąd znamionowy	125A
Głębokość	58mm
Rodzaj napięcia	AC/DC

Kategoria użytkowania zgodnie z normą iec 60269	gG
Znamionowa częstotliwość pracy (min-max)	42-62Hz
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Strata mocy przy prądzie znamionowym	11.3W
Zakres temperatury pracy (min-max)	-25-40°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć. Typ gG do obwodów zasilających odbiory o niskich prądach rozruchowych.

Charakterystyka produktu

- Zdolność zwarciowa: 100000 A - Napięcie znamionowe: 400 V~
- Wymiary: 22 x 58 mm
- Ceramiczna z posrebrzanymi stykami
- Z sygnalizacją stanu wkładki (sprawna/przepalona)
- Zgodność z normami IEC/EN 60269-1 i -2 oraz NFC 60-200

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.