Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



# DWH1.01/41

## Łącznik hotelowy z podświetleniem, 10A, kremowy, 2A

| | |
|---|---|
| Seria | Simon 54 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik hotelowy z podświetleniem |
| Kolor | kremowy |
| Typ produktu | moduł |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | wtyk,<br>do zagniatania (zacisk kleszczowy) |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Uwagi | Nie pasuje do ramek serii Simon54 Nature,<br>Wymagane jest zastosowanie przekaźnika / stycznika. |
| Podświetlenie | wbudowane,<br>orientujące,<br>LED wymienialny,<br>kolor: niebieski |
| Prąd znamionowy (obciążenie indukcyjne) | 2 A |

| | |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny |
| Nadruk/Piktogram | brak |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne,<br>PC,<br>bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | naturalne |
| Wykończenie powierzchni | błyszczące |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Głębokość produktu | 41 mm |
| Głębokość wbudowania | 26 mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | karta hotelowa |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 0 |
| Układ połączeń | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny) |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787823610 |
| Typ opak. jedn. | blister |
| Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,05503 kg |
| Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Długość opakowania zbiorczego | 32 cm |