Rozdzielnice uniwersalne RU

Rozdzielnice wnękowe RW

Dane techniczne: Uni 500 V, Inc 40 A (RU-1-L, RW-1-L, RU-1-P, RW-1-P, RU-1-P-10, RW-1-P-10, RU-1-2L, RW-1-2L, RU-1-2L-12L, RW-1-2L-12), Inc 63 A (pozostałe), IP-30
Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatrzaskiem lub zamkiem patentowym



RU-1-L/Z/O

RU-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	175	295	165

RW-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	205	325	165
skrzynka (bez kołnierza)	175	295	165

Wyposażenie: deska pod licznik 1- fazowy;
listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-1-P/Z/O

RU-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	175	395	165

RW-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	205	425	165
skrzynka (bez kołnierza)	175	395	165

Wyposażenie: deska pod licznik 1- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-1-P-10/Z/O

RU-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	230	395	165
		415	

RW-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	260	425	165
skrzynka (bez kołnierza)	230	395	165

Wyposażenie: deska pod licznik 1- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-1-2L/Z/O

RU-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	345	295	165

RW-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	375	335	165
skrzynka (bez kołnierza)	345	295	165

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 1- fazowy;
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-1-2L-12/Z/O

RU-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	345	395	165

RW-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	375	425	165
skrzynka (bez kołnierza)	345	395	165

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 1- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-S-3L-18/Z/O

RU-S-3L-18

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	510	395	165

RW-S-3L-18

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	550	435	165
skrzynka (bez kołnierza)	510	395	165

Wyposażenie:
3 deski pod licznik 1- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 3x6=18 zabezpieczeń
typu S z osłoną plombowaną
listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-3-L/Z/O

RU-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	405	185

RW-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	295	445	185
skrzynka (bez kołnierza)	255	405	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy;
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

Rozdzielnice uniwersalne RU

Rozdzielnice wnękowe RW

RU-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	405	185

RW-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	445	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	405	185

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 3- fazowy;
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;


RW-3-2L/Z/O

RU-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	560	185

RW-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	295	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	255	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 12 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;


RW-3/Z/O

RU-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	560	185

RW-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	295	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	255	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną;
listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;


RW-3-P/Z/O

RU-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	340	560	185

RW-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	380	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	340	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy;
3 euroszyny TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;


RW-25-P/Z/O

RU-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

RW-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy;
3 euroszyny TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
miejsce na 11+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłonami nieplombowanymi;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;


RW-36-P/Z/O

RU-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

RW-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy;
3 euroszyny TH-35, miejsce na 20+9+9=38 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;


RW-38/Z/O

RU-2L-P-9

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	500	185

RW-2L-P-9

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	540	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	500	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy, deska pod licznik 1- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 9 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;


RW-2L-P-9/Z/O



RU-2L-20/Z/O

RU-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

RW-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 3- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 20 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-2L-P/Z/O

RU-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

RW-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 3- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
miejsce na 14 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-2L-P-27/Z/O

RU-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

RW-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy, deska pod licznik 1- fazowy;
2 euroszyny TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia typu S z osłonami nieplombowanymi;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-PPOŻ

RU-PPOŻ

wymiary(mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	255	185

Rozdzielnica do montażu wyłącznika przeciwpożarowego; zawiera drzwiczki z okienkiem.



RWK-1-P/Z/O

RWK-1-P

wymiary(mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	200	420	165
skrzynka (bez kołnierza)	175	395	165

Wyposażenie:
deska pod licznik 1- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem ;

Rozdzielnice podtynkowe RP

Rozdzielnice natynkowe RN

Dane techniczne: Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30
Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatrzaskiem lub zamkiem patentowym



RP-6-P

RP-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	190	255	115
skrzynka (bez kołnierza)	150	215	115

RN-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	150	215	115

Wyposażenie: euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną;
listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem;



RP-12-P

RP-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	295	255	115
skrzynka (bez kołnierza)	255	215	115

RN-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	215	115

Wyposażenie: euroszyna TH-35, miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną;
listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem;