

AKCESORIA



PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE

Przewody z wtyczką 230 V / 2,5 A



Opcja dodatkowa:
wyłącznik, standardowo umiejscowiony 1 m od wtyczki.

Typ	Długość	Kolor	Opcja dodatkowa	Index
OMYp 2 × 0,5 mm²	2,0 mb	biały	wyłącznik	08-00-02-09-0010
OMYp 2 × 0,5 mm²	2,0 mb	czarny	wyłącznik	08-00-02-09-0015
OMYp 2 × 0,5 mm²	3,0 mb	biały	wyłącznik	08-00-02-09-0012
OMYp 2 × 0,5 mm²	3,0 mb	czarny	wyłącznik	08-00-02-09-0016
OMYp 2 × 0,5 mm²	4,0 mb	biały	wyłącznik	08-00-02-09-0013
OMYp 2 × 0,5 mm²	4,0 mb	czarny	wyłącznik	08-00-02-09-0014
OMYp 2 × 0,5 mm²	2,0 mb	biały	brak	08-00-02-09-0005
OMYp 2 × 0,5 mm²	2,0 mb	czarny	brak	08-00-02-09-0017
OMYp 2 × 0,5 mm²	3,0 mb	biały	brak	08-00-02-09-0006
OMYp 2 × 0,5 mm²	3,0 mb	czarny	brak	08-00-02-09-0018
OMYp 2 × 0,5 mm²	4,0 mb	biały	brak	08-00-02-09-0007
OMYp 2 × 0,5 mm²	4,0 mb	czarny	brak	08-00-02-09-0019

Przewód elektryczny połączeniowy



Typ	Kolor	Index
OMYp 2 × 0,5 mm²	biały	08-00-02-05-0001
OMYp 2 × 0,5 mm²	czarny	08-00-02-05-0002
OMYp 2 × 0,75 mm²	biały	08-00-02-05-0003
OMYp 2 × 0,75 mm²	czarny	08-00-02-05-0004
OMYż 3 × 0,75 mm²	biały	08-00-02-04-0001

WIĄZKI PRZYŁĄCZENIOWE



Opis:
Służą do elektrycznego połączenia transformatora z oprawami oświetleniowymi za pomocą gniazd i wtyczek.
Maksymalne obciążenia 1 punktu oświetleniowego 35 W / 12 V.
Maksymalna odległość między punktami świetlnymi – 1 m.

Typ	Index
2-gniazdowa	04-04-08-01-0008
3-gniazdowa	04-04-08-01-0006
4-gniazdowa	04-04-08-01-0007
5-gniazdowa	04-04-08-01-0009

ZŁĄCZKI



Typ	Dopuszczalny max przekrój przewodu	Index
Złączka gwintowa 2-torowa 250 V	2,5 mm^2	08-00-28-02-0025
Złączka gwintowa 2-torowa 250 V	4 mm^2	08-00-28-02-0026

ŻARÓWKI HALOGENOWE

Typ	Parametry	Index
G4	12 V / 10 W	07-00-02-02-0004
G4	12 V / 20 W	07-00-02-02-0007
G4	12 V / 35 W	07-00-02-02-0008



Typ	Parametry	Index
MR 11	12 V / 10 W	07-00-02-02-0010
MR 11	12 V / 20 W	07-00-02-02-0011
MR 11	12 V / 35 W	07-00-02-02-0012



Typ	Parametry	Index
MR 16	12 V / 10 W	07-00-02-02-0013
MR 16	12 V / 20 W	07-00-02-02-0014
MR 16	12 V / 35 W	07-00-02-02-0016



WYŁĄCZNIKI



Typ	Parametry	Kolor	Montaż w otworze	Index
Wył. okrągły kołyskowy R13	6 A / 250 V	biały	20 mm	07-00-02-09-0006
Wył. okrągły kołyskowy R13	6 A / 250 V	czarny	20 mm	07-00-02-09-0003
Wył. okrągły kołyskowy R13	6 A / 250 V	brązowy	20 mm	07-00-02-08-0012



Typ	Parametry	Kolor	Index
Wył. łańcuszkowy	3 A / 250 V	srebrny	03-00-01-01-0004
Wył. łańcuszkowy	3 A / 250 V	złoty	03-00-01-01-0005



Typ	Parametry	Kolor	Index
Wył. sznurkowy CW1	2,5 A / 250 V	biały	03-00-01-01-0002

GNIAZDO MEBLOWE I ŁĄCZNIK

	Produkt	Typ obudowy	Parametry	Kolor	Wymiary	Index
	Gniazdo meblowe	IP 20	16 A / 250 V	biały	60 × 60 mm	02-04-06-06-0001
	Łącznik meblowy	IP 20	16 A / 250 V	biały	60 × 60 mm	02-04-06-06-0003
	Moduł gniazda i łącznika meblowego	IP 20	16 A / 250 V	biały	120 × 60 mm	02-04-06-06-0005

Uwaga:
istnieje możliwość zakupu z puszką elektro-instalacyjną wraz z odciążką.

PUSZKA ELEKTROINSTALACYJNA



Typ	Materiał	Wymiary	Kolor	Index
Puszka elektro-instalacyjna	PA6 GF30 Restramid	Ø 50	szary	07-00-06-04-0001