

Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

MZ203



Funkcje

Opóźnienie wyłączone	nie
Opóźnienie włączone	nie

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Typ napięcia zasilającego	AC/DC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230/415 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	4000 V
Napięcie sterowania AC	230/415 V
Napięcie sterowania DC	110/130 V
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	110/130 V

Prąd

Imin = f (U = 230 V AC)	14 mA
Imin = f (U = 415 V AC)	32 mA

Moc

Maksymalna moc pobierana	15 VA

Zadziałanie

Czas reakcji przy otwieraniu	200 ms

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	18 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Podłączenie	
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	

Norma	
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Warunki użytkowania	
Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.