


# Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A

SN216

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Układ biegunów | 2P+T |

**Funkcje**

| | |
|---|---|
| Może być użyty jako wyłącznik główny | nie |

**Elementy sterujące i wskaźniki**

| | |
|---|---|
| Sygnalizator optyczny | nie |

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Napięcie znamionowe | 250 V |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Głębokość produktu | 66 mm |
| Wysokość produktu | 75 mm |
| Szerokość produktu | 44 mm |

**Podłączenie**

| | |
|---|---|
| Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku | |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | |
| Rodzaj podłączenia | ze śrubą |
| Odgałęzienie fazy | do wyboru |

**Norma**

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia / atesty | NFC 61314 |

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.