

Przycisk sterowniczy 1NO Ith=16A 230VAC

SVN311



Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	250 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4000 V
Napięcie załączające	230 V

Prąd

Prąd znamionowy	16 A
Przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia topikowego 16A gG	1000A [Prot:16AgG]
Przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia MCB 16A typ B	1000A [Prot:16AcurveB]
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	16 A

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	15000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	15000

Materiał

Kolor	nie dotyczy

Wymiary

Głębokość produktu	66 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,7 Nm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Podłączenie	
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Wyposażenie	
Liczba styków NO	1

Norma	
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania	
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.