

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC

L95300

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Funkcje

Jako instalacja awaryjnego zatrzymania	nie
Jako przełącznik główny	tak
Jako wyłącznik bezpieczeństwa	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Wskaźnik zadziałania zabezpieczenia	nie
Sygnalizator optyczny	nie

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 V

Prąd

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	0,5/1/2/4/6/8/10/12/16/20 A

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 1-3 faz obok siebie	1
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 4-6 faz obok siebie	0,8
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 7-9 faz obok siebie	0,7
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 20°C	1
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 30°C	0,95
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 40°C	0,9
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 50°C	0,8

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gI
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	5000

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,4 Nm
Przystosowany do montażu centralnego od frontu	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	tak
Przystosowany do montażu szyn	nie

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Wyposażenie

Opcjonalny napęd silnikowy	nie

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura magazynowania	-25 do 80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.