

Rozłącznik izolacyjny 3P 160A

HA352

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380/415 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii A	160 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	160 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	160 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	160 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria A	160 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria B	160 A
Prąd zwarciowy umowny	3,6 kA
Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw	7 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	7 kA

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Moc

Zasilanie poniżej 440/500V 50Hz	55 kW
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400V dla AC1	105 kW
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	3 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9 W

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak

Wymiary

Głębokość produktu	120 mm
Wysokość produktu	135 mm
Długość	120 mm
Szerokość produktu	140 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	Zacisk

Wyposażenie

szerokość dostępna dla połączenia izolacyjnego	
Opcjonalny napęd silnikowy	nie

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP00

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.