

Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 100A, rozmiar 2

HAC310

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380/415 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	100 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	100 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria B	100 A
Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG	25 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw	1,5 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	1,5 kA

Moc

Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400V dla AC1	65 kW
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	4 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12 W

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Zamykany	tak
Podłączenie	
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą
Wyposażenie	
Opcjonalny napęd silnikowy	nie
Norma	
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.