Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



# DG2MZ.01/46

## Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych, (moduł), 16A, 250V, zaciski śrubowe, brąz mat, metalizowany

| | |
|---|---|
| Seria | Simon 54 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych |
| Kolor | brąz mat, metalizowany |
| Typ produktu | moduł |
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Uwagi | Pasuje tylko do ramek Simon54 PREMIUM |
| Liczba modułów | 1 |
| Liczba jednostek | 2 |
| Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
| Przesłony otworów prądowych | tak |
| Dedykowany do | Ramek Simon54 PREMIUM |

| | |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000125 Gniazdo |
| Nadruk/Piktogram | brak |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 81 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Głębokość produktu | 46 mm |
| Głębokość wbudowania | 20 mm |
| Model | bez uziemienia |
| Pokrywa gniazda | plakietka centralna |
| Klapka uchylna | nie |
| Zasilanie specjalne | bez specjalnego zasilania |
| Zastosowanie | do ramek Premium |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787833015 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 4,8 cm |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,07086 kg |
| Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |