

# B.X/S.1 Gniazdo VGA biały

3315408989

**Połączenia**

- z 15-biegunowym gniazdem D-sub (z przodu)
- kompatybilność z S-VGA

**Częstotliwość**

| | |
|---|---|
| Zakres częstotliwości wideo | maks. 160 MHz |

**Ekran**

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość | maks. 1280 x 1024 px |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| kolor linii dekoracyjnej | biały |
| Materiał | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | połysk |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu | 12 mm |

**Instalacja / Montaż**

- bez łapek rozporowych ;

**Podłączenie**

- z 15-biegunowym podwójnym gniazdem D-sub
- z gniazdem po stronie tylnej do podłączenia fabrycznie przygotowanego kabla VGA

**Oznaczenie**

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Technika komunikacyjna |
| Główna linia projektowa | B.Kwadrat/B.3/B.7 |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

**Instrukcje**

- Umożliwia łączenie komputerów PC i laptopów z urządzeniami wyświetlającymi, np. monitorami (LCD) i projektorami.
- Przestrzegać zaleceń producentów kabli i urządzeń dot. maksymalnej długości kabli VGA!
- Zalecenie dot. instalacji:
  Firma Kaiser: „Puszka elektroniczna" zapewniająca zachowanie dopuszczalnego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.