

Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC

SF263

Konstrukcja

Liczba biegunów	2 P

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4000 V

Prąd

Znamionowy prąd roboczy dla AC21	63 A
Prąd zwarciowy wytrzymuje za pomocą MCB 63A typ C - 4,5kA	4,5 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,6 W

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	5000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000

Wymiary

Głębokość produktu	72 mm
Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	71,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,9 Nm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Podłączenie	
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą
Rodzaj styku	Przełącznik z pozycją zero

Norma	
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania	
Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C

Oznaczenie	
Grupa urządzeń	SF

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.