Specyfikacje



Eaton 218064

Eaton Moeller® series M22, element świetlny, LED, niebieski, mocowanie podłogowe, 85-264VAC, zacisk sprężynowy

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® M22, element LED
NUMER KATALOGOWY	218064
EAN	4015082180645
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	39 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	39 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	10 mm
MASA PRODUKTU	0.01 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE IEC/EN 60947-5 CSA CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 UL UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05
NOTATKI DOTYCZĄCE KATALOGU	Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy
KOD MODELU	M22-CLEDC230-B

Powering Business Worldwide

Klimatyczne warunki otoczenia

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRZECHOW. — MAKS.	80 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRZECHOWYWANIA — MIN.	-40 °C
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Brak

Styki

SIŁA POTRZEBNA DO WYMUSZ. OTW. — MIN.	0 N

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID	0 W
WIELKOŚĆ STRAT MOCY	0 W

PDISS	
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID	0 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	0 A
STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS	1 W

Dane elektryczne

POBÓR MOCY	Maks. 0.33 W
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	500 V
ZNAM. PRĄD ROBOCZY (IE) — MAKS.	15 mA
ZNAM. PRĄD ROB. (IE) — MIN.	5 mA
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY AC — MAKS.	264 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY AC — MIN	85 V

Features & functions

WYPOSAŻONE W:	Dioda Źródło światła
BARWA ŚWIATŁA	Niebieska

Informacje ogólne

STOPIEŃ OCHRONY	IP20
TRWAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA	100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
ROBOCZY MOMENT OBROTOWY	0.8 Nm
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	6000 V AC
RODZAJ NAPIĘCIA	AC - prąd zmienny

Szczegóły opr. LED

BARWA ŚWIATŁA	Niebieska

Szczegółowe informacje montażu

TYP POŁĄCZENIA	Mocowanie podłogowe
POZYCJA MONTAŻU	dowolne, zgodne z wymaganiami

Przekroje poprzeczne

POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZTYWNY)	0,75 - 2,5 mm²
POJEMNOŚĆ ZACISKU (PRZEWÓD PLECIONY)	0,5 - 2,5 mm²

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-accessory-declaration-of-conformity-uk260009en.pdf eaton-accessory-declaration-of-conformity-eu251542en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-operating-devices-rmq-titan-m22-instruction-leaflet-il047018zu.pdf IL04716002Z
MODELE ECAD	ETN.218064.edz
MODELE MCAD	eaton-lampblock-mcad-drawings-led-element-cage-boden.dwg DA-CS-led_element_cage_boden
PEP ECO-PASSPORT	eaton-lamp-holder-blocks-pep-eato-00308-v0101-en.pdf
RYSUNKI	eaton-operating-led-m22-led-element-standards.eps eaton-operating-button-symbol-003.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.