

Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 125A, rozmiar 3

HAD312

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Liczba biegunów	3 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380/415 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	125 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	125 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria B	125 A
Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG	25 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw	2,75 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	2,75 kA

Moc

Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400V dla AC1	82 kW
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	7,1 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	21,3 W

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Wyposażenie

szerokość dostępna dla połączenia izolacyjnego	
Opcjonalny napęd silnikowy	nie

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.