Karta katalogowa
HIM402



HIM4021

Modułowy przełącznik zasilania 3P+N 20A

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	20 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	1,26 kA
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy Icc z bezpiecznikami gl-gG	50 kA
Moc	
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	13000 W
Architektura	
Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Krótka dźwigniaobrotowa
Układ biegunów	3P+N
Instalacja, montaż	
Nominalny moment dokręcania	2 - 2,2 Nm
Wymiary	
Wysokość	68 mm
Szerokość	127,5 mm
Głębokość	89 mm
Elementy sterujące i wskaźniki	
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Pokrywa, drzwi	
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Pojemność	
Liczba modułów	8
Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,60 W
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 16 mm²
Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak