

Modułowy przełącznik zasilania 4x80A

HIM408

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	tak

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380/415 V

Prąd

Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw	1,5 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	1,5 kA

Moc

Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400V dla AC1	52 kW
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,4 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,6 W

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak

Podłączenie

Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Wyposażenie

Opcjonalny napęd silnikowy	nie

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-40 do 65 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.