
SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 2,5 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 2,5 MM² TH35








Rozmiar 44 (L) x 36 (H) x 5 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 20A RINA 800V 24A
CSA 600V 20A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 630V 24A SEV 750V 24A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-4
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43408	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm² szary	2,5	100
43408BL	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm² niebieski	2,5	100
43408GR	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm² zielony	2,5	100
43408N	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm² żółty	2,5	100
43408RD	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm² czerwony	2,5	100
43408WT	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm² biały	2,5	100
43408BK	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm² czarny	2,5	100
43454	Szynowa złączka gwintowa ochronna 2,5/4 mm² żółto-zielony	2,5	100

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43525/12	Zwieracz (blister 12 torów)	1/12
43525/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43010	Płytka krańcowa	100
43015	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 4 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 4 MM² TH35








Rozmiar:44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A RINA 800V 32A
CSA 600V 30A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 32A SEV 800V 32A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4


KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43409	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm² szary	4	100
43409BL	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm² niebieski	4	100
43409GR	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm² zielony	4	100
43409N	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm² żółty	4	100
43409RD	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm² czerwony	4	100
43409WT	Szynowa złączka gwintowa 4,0 mm² biały	4	100
43454	Szynowa złączka gwintowa ochronna 2,5/4 mm² żółto-zielony	4	50

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43520/12	Zwieracz (blister 12 torow)	1/12
43520/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43010	Płytka krańcowa	100
43015	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20szt
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20szt

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 6MM² TH35 (STARY TYP)

EURO TERMINAL BLOKS 6 MM² TH35








Rozmiar 50 (L) x 44 (H) x 7 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 50A RINA 800V 41A
CSA 600V 50A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 41A SEV 800V 55A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-10
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-6


KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
	Stary typ - zwieracze śrubowe		
43401	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm² szary	6	50
43401BL	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm² niebieski	6	50
43401N	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm² żółty	6	50
43450	Szynowa złączka gwintowa ochronna 6 mm² żółto-zielony	6	50

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43021/70	Zwieracz (blister 70 torow)	1/70
43011	Płytka krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 6MM² TH35 (NOWY TYP)

EURO TERMINAL BLOKS 6 MM² TH35








Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 41A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-6

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
	Nowy typ - zwieracze wciskane		
43407	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm² szary	6	100
43407BL	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm² niebieski	6	100
43407N	Szynowa złączka gwintowa 6,0 mm² żółty	6	100
43450	Szynowa złączka gwintowa ochronna 6 mm² żółto-zielony	6	50


KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43520/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43011	Płytka krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 10 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 10 MM² TH35








Rozmiar: 50 (L) x 44 (H) x 9 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 65A RINA 800V 57A
CSA 600V 65A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 57A SEV 800V 57A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1,5-16
Linka/Flexible conductors mm² 1,5-10


KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43402	Szynowa złączka gwintowa 10,0 mm² szary	10	50
43402BL	Szynowa złączka gwintowa 10,0 mm² niebieski	10	50
43402N	Szynowa złączka gwintowa 10,0 mm² żółty	10	50
43458	Szynowa złączka gwintowa ochronna 10,0 mm² żółto-zielony	10	50

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43022/55	Zwieracz (blister 55 torów)	1/55
43011	Płytka krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 16-25 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 16-25 MM² TH35








Rozmiar: 56 (L) x 49 (H) x 12 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 85A RINA 800V 101A
CSA 600V 85A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 101A SEV 800V 101A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1,5-25
Linka/Flexible conductors mm² 2,5-25

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43403	Szynowa złączka gwintowa 16-25,0 mm² szary	16-25	25
43403BL	Szynowa złączka gwintowa 16-25,0 mm² niebieski	16-25	25
43403N	Szynowa złączka gwintowa 16-25,0 mm² żółty	16-25	25
43451	Szynowa złączka gwintowa ochronna 16-25,0 mm² żółto-zielony	16-25	25

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43023/42	Zwieracz (blister 42 tory)	1/42
43013	Płytka krańcowa	50
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 35-50 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 35-50 MM² TH35








Rozmiar: 62 (L) x 61 (H) x 16 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 130A RINA 800V 150A
CSA 600V 130A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 150A SEV 800V 150A
Długość odizolowania: 17mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 2,5-50
Linka/Flexible conductors mm² 2,5-50

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43404	Szynowa złączka gwintowa 35-50,0 mm² szary	35-50	25
43404BL	Szynowa złączka gwintowa 35-50,0 mm² niebieski	35-50	25
43404N	Szynowa złączka gwintowa 35-50,0 mm² żółty	35-50	25
43457	Szynowa złączka gwintowa ochronna 35-50,0 mm² żółto-zielony	35-50	25

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43024/31	Zwieracz (blister 31 torów)	1/31
43014	Płytka krańcowa	50
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 70 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 70 MM² TH35






Rozmiar: 74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 185A RINA 800V 192A
CSA 600V 185A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
VDE 800V 192A SEV 800V 192A
Długość odizolowania: 26 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 16-70
Linka/Flexible conductors mm² 16-70

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43405	Szynowa złączka gwintowa 70,0 mm² szary	70	10
43405BL	Szynowa złączka gwintowa 70,0 mm² niebieski	70	10
43405N	Szynowa złączka gwintowa 70,0 mm² żółty	70	10

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do ZSG 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do ZSG 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 95 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 95 MM² TH35






Rozmiar: 74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 192A RINA 800V 200A, CSA 600V 192A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, VDE 800V 200A SEV 800V 200A
Długość odizolowania: 26 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 16-95,
Linka/Flexible conductors mm² 16-95

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43426	Szynowa złączka gwintowa 95,0 mm² szary	95	10
43426BL	Szynowa złączka gwintowa 95,0 mm² niebieski	95	10

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

ZŁĄCZKA SZYNOWA 2-PIĘTROWA 4 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS CROSS CONNECTED 4 MM² TH35






Rozmiar: 72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A RINA 800V 32A, CSA 600V 30A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, VDE 800V 32A SEV 800V 32A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6,
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43550	Złączka szynowa 2-piętrowa 4,0 mm² szary	4	50
43550BL	Złączka szynowa 2-piętrowa 4,0 mm² niebieski	4	50

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43520/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43096	Płytka krańcowa	50
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

ZŁĄCZKA SZYNOWA BEZPIECZNIKOWA 4 MM² TH35

EURO TERMINAL BLOKS FUSE 4 MM² TH35





Rozmiar: 66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
Dopuszczenia: UL 300V 15A RINA 500V, CSA 300V 30A, VDE 500V SEV 500V
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4
Bezpiecznik: G 5x20 mm
ICE 60947-7-3: max 6,3A 250V 4W

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIEszt.
43445 H	Złączka bezpiecznikowa 4,0 mm² szary	4	10

KOD	AKCESORIA OPIS	OPAKOWANIEszt.
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.