Master/Junior Przedłużacz samozwijający
- wysokiej jakości tworzywo
- do montażu na ścianie i suficie
- hamulec blokujący bęben uniemożliwiający przypadkowe rozwinięcie kabla
- możliwość blokowania przewodu na dowolnej długości



IP44

Przykład:	Nr kat.
Przedłużacz samozwijający 15mb H05RR-F 3x1,5 16A 230/400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem	966000315
Przedłużacz samozwijający 10mb H05RR-F 5x1,5 16A 230/400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem	966000510
Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 3x1,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem	42170
Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 3x2,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem	42174
Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 5x1,5 z wtyczką CEE i gniazdem CEE 16A 5P 400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem	42175

Słupek ogrodowy
- zwarta obudowa
- łatwy montaż i instalacja
- okablowanie wykonane- urządzenie gotowa do podłączenia
- zastosowanie- miejsca publiczne, parki, eventy, ogrody



IP44

Przykład:	Nr kat.
Wejście: 2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V Wyjście: 2 x GS 16A 3P 230V	077768200021
Wejście: 2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V Wyjście: 4 x GS 16A 3P 230V	077768400021
Wejście: 2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V Wyjście: 2 x GS 16A 3P 230V, lampa max. 60W, E14, wył. czasowy i zmierzchowy	077768235321

MS10 Kolumna ogrodowa
Kolumna zasilania dla obszarów zewnętrznych, zawierająca zamknięty profil aluminiowy z pokrywą na gniazda z uziemieniem, z przyłączem przewodu. Kolumna jest przygotowana fabrycznie do wyposażenia we wszystkie standardowe urządzenia i gniazda.

Dane techniczne:
- Wymiary: 100 x 50 x 300/500/1150 mm
- Materiał, kolor: profil aluminiowy, srebro anodowane



IP44

Przykład:	Nr kat.
MS10, 100x50x300, IP44, niewyposażona, z płytą podstawy	70300196
MS10, 100x50x500, IP44, niewyposażona, z płytą podstawy	70500197

MS18 Kolumna ogrodowa
Kolumna zasilania dla obszarów zewnętrznych, zawierająca zamknięty, prostokątny profil i aluminiową pośrednią pokrywę. Na wyposażeniu gniazda z uziemieniem, wyłączniki oraz przewód zasilający. Kolumna jest fabrycznie przystosowana do wyposażenia z jednej strony we wszystkie standardowe urządzenia. Opcje wyposażenia: Oświetlenie (LED lub regularne światło otoczenia), przyłącze wody

Dane techniczne:
- Wymiary: 180 x 100 x 500/800/1150/1400mm
- Materiał, kolor: profil aluminiowy, srebro anodowane



IP44

Przykład:	Nr kat.
MS18, 180x100x1400, IP44, niewyposażona, z płytą podstawy	61400135
MS18, 180x100x1400, IP44, niewyposażona, z płytą podstawy i oświetleniem LED	71400139