

Taśmowa obejma uziemiająca, VA

Typ	Do Ø rury cal	Do Ø rury mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
927 1	3/8-11/2	17,2-48		10	7,780	**5057 51 5**
927 2	3/8-4	17,2-114		10	8,550	**5057 52 3**
927 4	3/8-6	17,2-185		10	8,900	**5057 55 8**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/100 szt.

- Do rur o Ø 3/8 - 6 cali
- Możliwości przyłączenia: max 2 przewody 2,5-25 mm²
- Przewód okrągły Rd 8
- Korpus obejmy, śruby i taśma mocująca ze stali nierdzewnej (VA)





Taśmowa obejma uziemiająca, niklowana

Typ	Do Ø rury mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
927 0	8-22		10	5,000	**5057 50 7**

CuZn mosiądz N niklowane zł/100 szt.

- Do rur o Ø 8-22 mm
- Możliwości przyłączenia: max 2 przewody 2,5-10 mm²
- Korpus obejmy i śruby z mosiądzu, niklowanego
- Taśma mocująca ze stali nierdzewnej (VA)





Zamek do taśmowej obejmy uziemiającej

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
927 SCH-K-VA		20	4,700	**5057 93 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/100 szt.

- Możliwość przyłączenia: maks. 2 przewody 2,5-25 mm²
- Możliwość przyłączenia przewodów okrągłych Rd 8





Taśma montażowa dla taśmowej obejmy uziemiającej

Typ	Wym. B mm	Wym. H mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
927 BAND-VA	23	0,3		40	6,000	**5057 92 2**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/100 m

- Rolka 40 m
- Gotowe do transportu i instalacji, w opakowaniu do odwijania



02_TBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 20/04/2015 (LLExport_04182) / 20/04/2015