

Obejma uziemiająca typ 925

Typ	Wym. A mm	Zakres mocowania D mm	Wym. X mm	Do Ø rury cal	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
925 1/4	48	11,5-13,5	2	1/4	300	25	4,100	**5040 03 5**
925 3/8	52	15,2-17,2	2	3/8	300	25	4,360	**5040 05 1**
925 1/2	56	19,3-21,3	2	1/2	300	25	4,788	**5040 07 8**
925 3/4	62	24,9-26,9	2	3/4	250	25	5,316	**5040 09 4**
925 1	70	31,7-33,7	2	1	250	25	5,956	**5040 11 6**
925 1 1/4	81	40,4-42,4	2	1 1/4	300	25	7,744	**5040 13 2**
925 1 1/2	88	46,3-48,3	2	1 1/2	240	20	9,615	**5040 15 9**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

- Do rur 1/4 - 1 1/2 cala lub Ø 11,5-48,3 mm
- Możliwości przyłączenia: przewody do 16 mm², z przynitowanym zaciskiem przyłączeniowym z mosiądzu i 1 śrubą z łbem walcowym M5 x 12
- Do rozmiaru 1 1/2 cala z 2 śrubami cylindrycznymi M6 x 16 (G)





Zacisk uziemiający do mocowania przewodów uziemiających

Typ	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
928	240	10	5,700	**5040 50 7**

CuZn mosiądz N niklowane zł/100 szt.

- Do zastosowania w łazienkach np. w wannach lub prysznicach
- Możliwość przyłączenia: przewodów do 16 mm²
- Korpus zacisku z gwintem przyłączeniowym M6, 1 nakrętka sześciokątna M6, 1 podkładka płatkowa i 1 śruba cylindryczna M5 x 8
- Korpus zacisku, nakrętka i śruba z mosiądzu, pomiedziowanego
- Podkładka ząbkowana ze stali nierdzewnej; 2 podkładki ze stali, ocynkowanej galwanicznie





Obejma uziemiająca typ 942

Typ	Wym. A mm	Zakres mocowania D mm	Wym. X mm	Do Ø rury cal	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
942 11	44	8-11	3,5	1/8	420	10	4,480	**5038 01 4**
942 15	50	13-15	3	1/4	320	10	4,800	**5038 03 0**
942 18	52	16-18	2	3/8	200	10	5,170	**5038 05 7**
942 22	55	19-22	3	1/2	180	10	5,550	**5038 07 3**
942 28	63	24-28	3	3/4	180	10	6,170	**5038 08 1**
942 35	71	30-35	5	1	120	10	8,570	**5038 11 1**
942 43	81	39-43	5	1 1/4	100	10	9,740	**5038 13 8**
942 49	86	44-49	5	1 1/2	100	10	10,540	**5038 15 4**

Cu miedź N niklowane zł/100 szt.

- Do rur 1/8 - 1 1/2 cala lub Ø 8-49 mm
- Możliwości przyłączenia: przewody do 16 mm²
- Z zaciskiem podłączeniowym i śrubą cylindryczną M6 x 16 z mosiądzu, niklowanego
- Górna część i podstawa obejmy z miedzi, niklowanej





Złączka uziemiająca typ 950

Typ	Wym. A mm	Zakres mocowania D mm	Wym. X mm	Do Ø rury cal	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
950 Z 1/4	45	12-14	2	1/4	300	10	5,830	**5050 03 0**
950 Z 3/8	50	15,5-17,5	2	3/8	180	10	6,020	**5050 05 7**
950 Z 1/2	54	20-22,5	2,5	1/2	120	10	7,000	**5050 07 3**
950 Z 3/4	61	25-28	3	3/4	120	10	7,620	**5050 08 1**
950 Z 1	66	31,5-34,5	3	1	150	10	8,410	**5050 11 1**
950 Z 1 1/4	78	40,5-43,5	3	1 1/4	160	10	10,030	**5050 13 8**
950 Z 1 1/2	84	46,5-49,5	3	1 1/2	150	10	10,410	**5050 15 4**
950 Z 1 3/4	88	51-54	3	1 3/4	100	10	11,820	**5050 17 0**
950 Z 2	96	58,5-61,5	3	2	80	10	12,150	**5050 19 7**

Zn cynkowy odlew ciśnieniowy G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

- Do rur Ø 1/4 - 2 cale
- Możliwości przyłączenia: przewody do 35 mm² lub przewody okrągłe do Ø 6 mm
- Z zabezpieczoną przed zagubieniem listwą zaciskową, 2 śruby cylindryczne M6 x 16 i 1 śruba z łbem sześciokątnym M6 x 16 ze stali, galwanicznie ocynkowane, górna i dolna część obejmy i z cynkowego odlewu ciśnieniowego



02_TBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 20/04/2015 (LLExport_04182) / 20/04/2015