RĘCZNE NOŻYCE DO CIĘCIA KABLI CU I AL

HAND CABLE CUTTERS FOR AL OR CU CABLES

NOŻYCE Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM

RATCHETING CABLE CUTTERS



KOD	ŚREDNICA KABLI Ø
EM 575	Ø 32 Max
EM 5751	Ø 40 Max
EM 576	Ø 50 Max

Hartowane ostrza ze stali węglowej, ze specjalną geometrią ułatwiającą cięcie przy użyciu niewielkiej siły.
Całkowite otwieranie urządzenia.
Ergonomicznie ukształtowane uchwyty z tworzywa.



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 568	do cięcia kabli Al-CU < 35 mm²
EM 5681	do cięcia kabli AL-CU < 60 mm²

Wysoka odporność kutej stali. Uchwyty z tworzywa sztucznego z powierzchnią antypoślizgową.



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 570	do cięcia kabli AL-CU <120 mm²



KOD	ŚREDNICA mm²	DŁUGOŚĆ NOŻYC mm
EM 571	240	600
EM 572	400	810

Ostrza wykonane z hartowanej stali węglowej, uchwyty izolowane z tworzywa sztucznego.



WKRĘTAKI IZOLOWANE PŁASKIE - 1000 V SERIA STANDARD

BLADE FOR SLOT MEAD SCREW - INSULATED 1000 V

KOD				OPAKOWANIE szt.	NORMY DIN ISO 8764-1, 8764-2, 2380-1
EM 1112E	2,5	75	169	10	
EM 1113E	3,0	75	169	10	
EM 1114E	4,0	100	194	10	
EM 1115E	5,5	125	230	10	
EM 1116E	6,5	150	267	10	
EM 1118E	8,0	175	303	10	

1000 V EN 60900

WKRĘTAKI KRZYŻOWE „PH" IZOLOWANE - 1000 V SERIA STARNDARD

BLADE FOR CROSS SCREWS PHILLIPS® - INSULATED 1000 V



KOD				OPAKOWANIE szt.	NORMY DIN ISO 8764-1, 8764-2, 2380-1
EM 1120E	3,0	60	154	10	
EM 1121E	4,5	80	185	10	
EM 1122E	6,0	100	217	10	
EM 1123E	8,0	150	278	10	

1000 V EN 60900

WKRĘTAKI KRZYŻOWE „PZ" IZOLOWANE - 1000 V SERIA STANDARD

BLADE FOR CROSS SCREWS POZIDRIVE® - INSULATED 1000 V



KOD				OPAKOWANIE szt.	NORMY DIN ISO 8764-1, 8764-2, 2380-1
EM 1130E	3,0	60	154	10	
EM 1131E	4,5	80	185	10	
EM 1132E	6,0	100	217	10	
EM 1133E	8,0	150	278	10	

1000 V EN 60900

PRÓBNIK NAPIĘCIA 3,5X100

VOLTAGE TESTER 3.5X100



KOD	VOLT				OPAKOWANIE szt.	NORMY
EM 1142	220-250	3.5	100	190	10	



SZCZYPCE UNIWERSALNE IZOLOWANE - 1000 V SERIA STANDARD

INSULATED COMBINATION PLIER

KOD	DŁUGOŚĆ mm	WAGA g	OPAKOWANIE szt.	NORMY DIN ISO 5746
EM 1212	180	265	6	
EM 1213E	200	325	6	EN/IEC 60900:2004



SZCZYPCE PŁASKIE 45 °IZOLOWANE - 1000 V SERIA STANDARD

INSULATED TELEPHONE PLIER BENT NOSE

KOD	DŁUGOŚĆ mm	WAGA g	OPAKOWANIE szt.	NORMY DIN ISO 5745
EM 1243	200	190	6	EN/IEC 60900:2004



SZCZYPCE PŁASKIE IZOLOWANE - 1000 V SERIA STANDARD

INSULATED FLAT NOSE PLIER

KOD	DŁUGOŚĆ mm	WAGA g	OPAKOWANIE szt.	NORMY DIN ISO 5745
EM 1251E	165	145	6	EN/IEC 60900:2004