Specyfikacje



Eaton 276300

Eaton xPole – Z-SW Przełącznik sterowniczy, p11 S16A, 250 V

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Akcesorium rozdzielnicy Eaton
NUMER KATALOGOWY	276300
EAN	4015082763008
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	70 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	17.5 mm
MASA PRODUKTU	0.06 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	Z-SW/S

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	2 W
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	250 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE — MIN.	230 V
SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	1
LICZBA BIEGUNÓW	Jednobiegunowy
KOLOR KLOSZA	Inne maszyny
TYP PRZEŁĄCZNIKA	Przełącznik sterujący
ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY PRĄD WYTRZYMYWANY (ICW)	0,02 kA
GNIAZDO LAMPKI	Inne maszyny
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	60 mm
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	16 A
RODZAJ NAPIĘCIA	AC - prąd zmienny
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Inne maszyny
STOPIEŃ OCHRONY	IP40
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	2 W
LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	0
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	1
NAPIS	Inne maszyny
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	16 A
ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA	0,016 kA

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-distribution-parts-declaration-of-conformity-eu250298en.pdf
MODELE MCAD	eaton-pushbuttons-complete-mcad-3d-models-z-pu-push-1s.stp eaton-pushbuttons-complete-mcad-drawings-z-pu-push-1s.dwg
RYSUNKI	eaton-dimensions-mas-el.jpg eaton-3d-drawing-dl-1.jpg eaton-wiring-diagram-sw-1.jpg 122I160 eaton-mcb-dimensions-122x116.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.