Lampki Ø8 i Ø12 z modułem LED

(1):

Napięcie	Number (●)
5 V (25 mA)	1
12 V (18 mA)	2
24 V (18 mA)	3
48 V (10 mA)	4





Lampki z diodą LED		Czarny kołnierz	Zintegrowana soczewka	
Typ główki		**Wystająca dioda LED,Ø8mm**	Osłonięta dioda LED, Ø8mm	Osłonięta dioda LED, Ø12mm
Stopień ochrony		IP 40, IP 65 z uszczelką (2)		
Montaż (mm)	otwór w panelu	Ø 8.2 mm	Ø 8.2 mm	Ø 12.2 mm
	Otwory montażowe	12.5 x 12.5 mm	10.5 x 10.5 mm	16.5 x 16.5 mm
Wymiary (mm)	Ø x Głębokość (poniżej główki)	Ø 12 x 32	Ø 10 x 34	Ø 16 x 45
Przyłącze		Przyłącza (3)	Przyłącza (3)	Konektor gwintowany
Nr katalogowy (1)	zielony	**XVL A1●3**	**XVL A2●3**	**XVL A3●3**
	czerwony	**XVL A1●4**	**XVL A2●4**	**XVL A3●4**
	żółty	**XVL A1●5**	**XVL A2●5**	**XVL A3●5**
Klucz montażowy		**Dla lampek Ø8mm**		Dla lampek Ø12mm
Nr katalogowy		XVL X08		XVL X12

(1) Uzupełnij nr katalogowy literą B,G lub M w zależności od wymaganego napięcia zasilania. Patrz tabela powyżej.

(2) W celu realizacji stopnia ochrony IP 65, dołącz uszczelkę: XVL Z911 dla lampki XVL A1.. i XVL A2...; XVL Z912 dla lampek XVL A3●●.

(3) Przyłącza do konektorów Faston 2.8 x 0.5 lub do lutowania.

Podzespoły i akcesoria elementów sygnalizacji i sterowania Ø16 z plastikowym kołnierzem





Podzespoły		Korpusy przycisków i przełączników pozycji			Korpusy lampek			
Parametry elektryczne: AC-15: Ue=240V i Ie=1.5A lub Ue=120V i Ie=3A Skuteczne otwarcie styków zgodnie z IEC/EN 60947-5-1: Styki N/C o skutecznym otwarciu, siła pewnego otwarcia styku F=20N.					Pobór prądu 15 mA 12...24 V AC/DC 25 mA 48...120 V AC 25 mA 230...240 V AC			
		Typ styku	Kołnierz montażowy + styki	Styki	Moduły LED lampek	12 … 24 V	48 … 120 V	230 … 240 V
Nr katalogowy		N/O	ZB6 Z1B	**ZB6 E1B**	Biały	**ZB6 EB1B**	ZB6 EG1B	**ZB6 EM1B**
		N/C	ZB6 Z2B	**ZB6 E2B**	Zielony	**ZB6 EB3B**	ZB6 EG3B	**ZB6 EM3B**
		2 N/O	**ZB6 Z3B**	–	Czerwony	**ZB6 EB4B**	ZB6 EG4B	**ZB6 EM4B**
		2 N/C	ZB6 Z4B	–	żółty	ZB6 EB5B	ZB6 EG5B	ZB6 EM5B
		N/O + N/C	**ZB6 Z5B**	–	Niebieski	ZB6 EB6B	ZB6 EG6B	ZB6 EM6B

Akcesoria							
Uchwyty do etykiet		**24 x 28 mm** (etykieta 8 x 21 mm)			**24 x 36 mm** (etykieta 16 x 21 mm)		
Etykieta bez opisu	Kolor tła	Bez etykiety	żółty lub biały	czarny lub czerwony	Bez etykiety	żółty lub biały	czarny lub czerwony
Nr katalogowy (10)*		**ZB6 YD20**	**ZB6 YD21**	ZB6 YD22	ZB6 YD30	ZB6 YD31	ZB6 YD32
Etykiety bez opisu do uchwytów		**8 x 21 mm** (uchwyt 24 x 28mm)			**16 x 21 mm** (uchwyt 24x36mm)		
	Kolor tła	–	żółty lub biały	czarny lub czerwony	–	żółty lub biały	czarny lub czerwony
Nr katalogowy (20)*		–	**ZB6 Y1001**	ZB6 Y2001	–	ZB6 Y4001	ZB6 Y3001
Etykieta Ø45mm, żółta do grzybkowego przycisku wyłączenia awaryjnego							
	Oznaczenie	Bez opisu, do grawerowania		EMERGENCY STOP		ARRET D'URGENCE	
Nr katalogowy		**ZB6 Y7001**		**ZB6 Y7330**		ZB6 Y7130	
	Korpus/kołnierz montażowy	**Podkładka**		**Narzędzie mocujące**		**Narzędzie demontujące**	
		przeciw obrotowa		dokręc/luzuj nakrętkę montaż		demontaż bloków styków	
Nr katalogowy	ZB6 Y009 (10)*	ZB6 Y003 (10)*		ZB6 Y905 (2)*		ZB6 Y018 (5)*	
	Oprawa ochronna do przycisków i przełączników			**Przyłącze**		**Zaślepka**	
	do główek prostokątnych	do główek kwadratowych i okrągłych		Faston, żeńskie		IP 65	
Nr katalogowy	ZB6 YD001	**ZB6 YA001**		ZB6 Y004 (100)*		ZB6 Y005 (10)*	

* sprzedawane w opakowaniach zbiorczych