Specyfikacje



Eaton 248869

Przełącznik obrotowy Z-DS xPole Eaton, 1-bieg., UM, 1–0–2

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Części dystrybucyjne firmy Eaton
NUMER KATALOGOWY	248869
EAN	4015082488697
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	65 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	78.5 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	52 mm
MASA PRODUKTU	0.12 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	Z-DSU1-102

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	0,5 W
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	690 V
STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU	0 W
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE — MIN.	440 V
SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	3
LICZBA BIEGUNÓW	Jednobiegunowy
KOLOR KLOSZA	Inne maszyny
TYP PRZEŁĄCZNIKA	Łącznik schodowy
ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY PRĄD WYTRZYMYWANY (ICW)	10 kA
GNIAZDO LAMPKI	Inne maszyny
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	60 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-40 °C
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	60 mm
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	20 A
RODZAJ NAPIĘCIA	AC - prąd zmienny
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Inne maszyny
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
ZDOLNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	0 W
LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH	1
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	0
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	0
NAPIS	Inne maszyny
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	20 A
ZNAMIONOWA	0,02 kA

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-distribution-parts-declaration-of-conformity-eu250191en.pdf
MODELE MCAD	eaton-universal-control-switches-mcad-3d-models-z-dsa-dsu-dsv.stp eaton-universal-control-switches-mcad-drawings-z-dsa-dsu-dsv.dwg
RYSUNKI	eaton-wiring-diagram-z-ds-aufdr.jpg eaton-dimensions-mas-ds3.jpg

ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.