

Rozłącznik izolacyjny 3P 400A

HA357

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380/415 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii A	400 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	400 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	400 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	400 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria A	400 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria B	400 A
Prąd zwarciowy umowny	30 kA
Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw	9 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	9 kA

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Moc

Zasilanie poniżej 440/500V 50Hz	140 kW
Moc znamionowa poniżej 660 V, 50 Hz.	90 kW
Moc czynna poniżej 380/415 V, 50 Hz	132 kW
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400V dla AC1	263 kW
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	14,4 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	43,2 W

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak

Wymiary

Głębokość produktu	165 mm
Wysokość produktu	235 mm
Długość	165 mm
Szerokość produktu	230 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	Zacisk

Wyposażenie

szerokość dostępna dla połączenia izolacyjnego	
Opcjonalny napęd silnikowy	nie

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP00

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.