# Arkusz danych produktu

Specyfikacje




## Harmony XAC Pojedynczy blok styków obwody o dużej mocy NO standardowy śrubowe

ZB2BE101

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Harmony XAC |
| **Typ produktu lub komponentu** | Blok styków |
| **Nazwa komponentu** | ZB2 |
| **Typ obwodu elektrycznego** | Obwód sterowania |
| **zastosowanie bloku styków** | Prędkość pojedyncza |
| **Typ bloku styków** | Pojedynczy |
| **Rodzaj elementu napędowego** | Samoczynny powrót |
| **Zgodność produktu** | XB4<br>XAPS2<br>XACA<br>XB5 |
| **typ i konfiguracja styków** | 1 NO |
| **montaż bloku** | Montaż z przodu |
| **Działanie styków** | Działanie wolne |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Trwałość mechaniczna** | 1000000 cykl |
| **Określenie kodu styku** | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A |
| **Znamionowy prąd cieplny [Ith]** | 10 A |
| **Znamionowe napięcie izolacji [Ui]** | 600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1 |
| **znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]** | 6 kV zgodnie z IEC 60947-1 |
| **Maximum resistance across terminals** | 25 MΩ |
| **Siła napędowa** | 13…15 N |
| **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe** | 10 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG (gl) |
| **Moc znamionowa w W** | 40 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <3600 cykl/h w 120 V, współczynnik obciążenia = 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1<br>48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <3600 cykl/h w 48 V, współczynnik obciążenia = 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1<br>65 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <3600 cykl/h w 24 V, współczynnik obciążenia = 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 |
| **Opis zacisków ISO zgodnie z n°1** | (13-14)NO |
| **Masa produktu** | 0,02 kg |
| **przyłącza - zaciski** | Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe, 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -25…70 °C |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -40…70 °C |
| **Odporność na wibracje** | 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| **Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny** | Klasa ii conforming to IEC 61140 |
| **Normy** | IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60204-32<br>CSA C22.2 Nr 14 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 2,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 4,000 cm |
| **Długość opakowania 1** | 4,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 15,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 3,600 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 6,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 8,200 cm |
| **Waga opakowania 2** | 150,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 3** | S01 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 240 |
| **Wysokość opakowania 3** | 15 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 15 cm |
| **Długość opakowania 3** | 40 cm |
| **Waga opakowania 3** | 4 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **80** |
| Kulistość – profil | **Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem** |
| Odbiór | **Tak** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**









Schneider
Electric
ZB2-BE101
.3 — .4 (NO)
LISTED 170M
IND. CONT. EQ.
A 600-Q 600