ACCESSORI · BASETTE DI FISSAGGIO BIDIREZIONALI
ACCESSORIES · 2-WAY CABLE TIE MOUNTS



MATERIALE: Poliammide (PA 6.6)
+ adesivo
COLORE: nero
PER LA PARTE IN PA6.6
LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA:
UL 94 - V2
TEMP. D'ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMP. MIN. D'INSTALLAZIONE: -10°C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:
Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

MATERIAL: Polyamide (PA 6.6)
+ adhesive
COLOR: black
FOR PA6.6 PART
SELF-EXTINGUISHING GRADE:
UL 94 - V2
OPERATING TEMP.: from -40 °C to +85 °C
MIN. INSTALLATION TEMP.: -10°C
CHEMICAL RESISTANCE: Good resistance to bases, oils, grease, chloride solvents. Limited resistance to acids. Not resistant to phenols.

Articolo *Code*	Per fascette con larghezza *Max cable tie width*	Dimensioni *Dimensions*	Altezza *Height*	Tipo di fissaggio *Type of mount*	
		mm	mm		
B0901	3,6	19 x 19	5,4	adesivo / adhesive	100 / 1500
B0902*	4,8	28 x 28	7	adesivo / adhesive	100 /800
B0903*			5,8	a vite / screw	100 /1000

CE UL LISTED * file n° E 223175

ACCESSORI · BASETTE DI FISSAGGIO BIDIREZIONALI · RESISTENTI AI RAGGI UV
ACCESSORIES · 2-WAY CABLE TIE MOUNTS · UV RESISTANT



MATERIALE: Poliammide (PA 6.6)
+ adesivo
COLORE: nero
PER LA PARTE IN PA6.6
LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA:
UL 94 - V2
TEMP. D'ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMP. MIN. D'INSTALLAZIONE: -10°C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:
Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

MATERIAL: Polyamide (PA 6.6)
+ adhesive
COLOR: black
FOR PA6.6 PART
SELF-EXTINGUISHING GRADE:
UL 94 - V2
OPERATING TEMP.: from -40 °C to +85 °C
MIN. INSTALLATION TEMP.: -10°C
CHEMICAL RESISTANCE: Good resistance to bases, oils, grease, chloride solvents. Limited resistance to acids. Not resistant to phenols.

Articolo *Code*	Per fascette con larghezza *Max cable tie width*	Dimensioni *Dimensions*	Altezza *Height*	Tipo di fissaggio *Type of mount*	
		mm	mm		
N0901	3,6	19 x 19	5,4	adesivo / adhesive	100 / 1500
N0902*	4,8	28 x 28	7	adesivo / adhesive	100 /800
N0903*			5,8	a vite / screw	100 /1000

CE UL LISTED * file n° E 223175

UV RESISTANT