KS 120 Z



- Zacisk przyłącza bezpośredniego do szyn zbiorczych
- przekrój przewodu: 25 mm² - 120 mm²

DANE POŁĄCZENIA

Przekrój przyłączeniowy:

Maksymalna liczba przewodów na punkt zacisku	Przekrój przewodu min.	Przekrój przewodu maks.	Rodzaj przewodu	Przewód	Materiał przewodzący
1	25 mm²	120 mm²	jednodrutowy, wielodrutowy, z drutem cienkim	okrągła	Cu

Przyłącze płaskie:

Szerokość	Głębokość/grubość	Materiał przewodzący
15.5 mm	8 mm	Cu

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Grubość szyny zbiorczej: 10 mm

WYMIARY

Szerokość: 25 mm
Masa netto: 0,137 kg

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu: 2600095
EAN: 4012591610069
Jednostka opakowaniowa: 10
Numer taryfy celnej: 85371098
Klasa ETIM: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

TEKSTY OFERT

Zacisk bezpośredniego połączenia szyny zbiorczej KS 120 Z, 25-120 mm²