Specyfikacje

Eaton 102360

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica wolnostojaca z blokującą się dźwignią obrotową, Szer.=800 mm, Wys. = 2060 mm, D = 300 mm

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
NUMER KATALOGOWY	102360
EAN	4015081022489
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	300 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	2060 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	800 mm
MASA PRODUKTU	55.5 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	BP-F-800/20/3-P

Powering Business Worldwide

Additional information

CECHY	Płyta montażowa z regulowaną głębokością Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
WYPOSAŻONE W:	Drzwi
FUNKCJE	Urządzenie standardowe
NUMER RAL	7035
ODPOWIEDNIE DO	Montaż metryczny

Delivery program

ZASTOSOWANIE	Wewnątrz (miejsce instalacji)
KOLOR	Szary Jasnoszara (RAL 7035)
TYP	Urządzenie standardowe

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 PODNOSZENIE	Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	IK08
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	IP30
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 IMPLEMENTACJA	Należy do zakresu

Technical Data - Mechanical

TYP POKRYWY/DRZWI	Dźwignia obrotowa
KLASA MATERIAŁU	Blacha stalowa
TYP IZOLACJI	Możliwy montaż na podłodze
MATERIAŁ	Stal Blacha stalowa
SPOSÓB MONTAŻU	Rozdzielnica stojąca Wolnostojący
LICZBA OTWORÓW POŁĄCZENIOWYCH	0
LICZBA POKRYW/DRZWI	1
LICZBA ZAMKÓW	0
WYKOŃCZ. POWIERZCHNI	Z pokryciem proszkowym Malowanie proszkowe
STOPIEŃ OCHRONY	IK08 (odporność na uderzenia) IP30 Inne maszyny IK08

ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Ui = 440 V AC
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	4 kV
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Nie dotyczy obudów metalowych.

Temperature-rise verification as per IEC 60890

ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT. 35°C,TRÓJKĄT T: 20°C,WOLN. ŚR. OB. GÓR.(IEC 60890)	195 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT T:20°C,ŚR. OB.DO MONT. NA ŚCIANIE,GÓRA	175 W
ROZPR.CIEPŁA, TEMP.OT.35°C, TRÓJKĄT,T:35°C, WOLN. ŚR. OB. GÓR.(IEC 60890)	391 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄTT:35°C,ŚR.OB. DO MONT.NA ŚCIANIE, GÓRA	352 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T:20°C, WOLN. OB. POJ. GÓR. (IEC 60890)	207 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T:20°C, WOLN.OB.POCZ.GÓR.(IEC 60890)	201 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T:20°C, OB.POJ.GÓR.DO MONT. NA ŚC.	189 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TR.,T:20°C,OB. POCZ.GÓR.DO MONT. NA ŚC.	186 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C, TRÓJKĄT,T: 35°C,WOLN. OB. POJ. GÓR. (IEC 60890)	416 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T: 35°C, WOLN. OB. POCZ. GÓR.(IEC 60890)	403 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T:35°C,OB.POJ.GÓR.DO MONT. NA ŚC.	380 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TR.,T:35°C,OB.POCZ.GÓR.DO MONT. NA ŚC.(IEC 60890)	372 W

Do pobrania

BROSZURY	eaton-xenergy-basic-light-brochure-br014024-en-us.pdf

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-small-distribution-board-declaration-of-conformity-eu250305en.pdf
INFORMACJE HANDLOWE	eaton-f3a-flange-flyer-fl019005en-en-us.pdf
KATALOGI	eaton-distribution-boards-xenergy-basic-catalog-ca014010en-en-us.pdf
MODELE MCAD	eaton-front-access-switchboard-mcad-drawings-bp-f-p-6.dwg DA-CS-bp_f_p_6
PEP ECO-PASSPORT	eaton-front-access-switchboard-pep-eato-00342-v0101-en.pdf
RYSUNKI	eaton-low-voltage-switch-gear-dimensions-1230dim-438.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.