Rozdzielnice budowlane RB

Nowość !

Dane techniczne: Uni 500 V, IP 54 - hermetyczne, Blacha ocynk, Lakierowana RAL 7032



RB-1

wymiary(mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	150	220	140

Wyposażenie:
gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm^2 + 3x16mm^2)
bardzo mocny zamek na klucz patentowy
dławik uniwersalny na przewód zasilający
przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-2

wymiary(mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	220	140

Wyposażenie:
gniazdo wtykowe 1 fazowe 2 szt. (3x16A)
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm^2 + 3x16mm^2)
bardzo mocny zamek na klucz patentowy
dławik uniwersalny na przewód zasilający
przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-3

wymiary(mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	350	140

Wyposażenie:
euroszyna TH-35, miejsce na 11 zabezpieczeń typu S
listwa zaciskowa N (9x16 mm^2);PE (1x35mm^2 + 3x16mm^2)
gniazdo wtykowe 1 fazowe 2 szt.(3x16A)
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
bardzo mocny zamek na klucz patentowy
dławik uniwersalny na przewód zasilający
przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-4

wymiary(mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	340	560	190

Wyposażenie:
deska pod licznik 3 fazowy
euroszyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S
z osłoną plombowaną
miejsce na 11 zabezpieczeń typ S
z osłoną nieplombowaną
listwa zaciskowa N (9x16 mm^2);PE (1x35mm^2 + 3x16mm^2)
gniazdo wtykowe 1 fazowe 2 szt. (3x16A)
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
bardzo mocny zamek na klucz patentowy
dławik uniwersalny na przewód zasilający
przelotki umożliwiające mocowanie taśmy




Dławik uniwersalny




Wysokiej jakości uszczelka


Zamek patentowy