

# OBUD LEGRAND
## ROZDZIELNICA IZOLACYJNA S2 BIAŁA

REF. 001356 | EAN. 3245060013561

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | Montaż natynkowy |
| **Liczba rzędów** | 1 |
| **Szerokość wyrażona liczbą modułów** | 2 |
| **Rodzaj pokrywy** | Pokrywa |
| **Wykonanie/rodzaj pokrywy** | Z otworem |
| **Transparentna pokrywa/drzwi** | Nie |
| **Drzwi przepuszczające sygnał** | Tak |
| **Z zamkiem** | Nie |
| **Rodzaj zamknięcia** | Inne |
| **Materiał obudowy** | Tworzywo sztuczne |
| **Głębokość wbudowania** | 64mm |
| **Wysokość wbudowania** | 136mm |
| **Szerokość wbudowania** | 48mm |
| **Głębokość wewnętrzna** | 48mm |
| **Listwa zaciskowa uziemienia** | Nie |
| **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** | Nie |

| | |
|---|---|
| **Szyna din** | Nie |
| **Z płytą montażową** | Nie |
| **Możliwość rozbudowy** | Nie |
| **Kolor** | Biały |
| **Wykonanie zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej emc** | Nie |
| **Numer ral** | 9010 |
| **Stopień ochrony (ip)** | IP30 |
| **Wysokość** | 140mm |
| **Szerokość** | 52mm |
| **Głębokość** | 68mm |
| **Pojemność obudowy** | 2 |
| **Odporność udarowa** | IK05 |
| **Zakres temperatury pracy (min-max)** | -10-40°C |
| **Temperatura magazynowania (min-max)** | -20-70°C |
| **Bezhalogenowe** | Nie |
| **Z kołnierzem regulacyjnym/ przeciwdeszczowym** | Nie |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.